



## Vochtigheid en temperatuur sensor / transmitter voor wandmontage zonder display SE-MW-serie

### Product Kenmerken:

Full range temperatuur gecompenseerd! De beste kwaliteit en een goede prijs!

SelecTech capacitieve luchtvochtigheid element gebaseerd luchtvochtigheid & amp; temperatuurtransmitters zijn ideaal voor het detecteren van relatieve vochtigheid en temperatuur in toepassingen zoals HVAC in residentiële & amp; bedrijfsgebouwen.

Het capaciteitselement transmitter is een van de meest stabiele zenders beschikbaar zijn en geen herkalibratie nodig, transmitters zijn temperatuur gecompenseerd en gekalibreerd.

SelecTech transmitters zijn probleemloos en nauwkeurig met betrouwbaarheid op lange termijn door toepassing unieke HydroProbe® digitale technologie, onze transmitters zijn ontwikkeld voor hoge-precisie meting van de relatieve vochtigheid & amp; temperatuur en zenders zijn beschikbaar voor wall & amp; koker & amp; outdoor montage.

Alle SelecTech zenders kunnen worden uitgerust met industriële-klasse LED-display, LED geeft zowel luchtvochtigheid en temperatuur.

### Specs & amp; Beschrijving:

|                                   |  |
|-----------------------------------|--|
| Stroomvoorziening                 | 12-36V DC  |
| Vochtigheid werkbereik            | 0..100% RH   |
| Luchtvochtigheid sensing element  | Polymer luchtvochtigheid condensator   |
| Signaal-uitgang voor vochtigheid  | 0 ~ 5V DC of 0 ~ 10V DC of 4-20mA of RS485 signaal   |
| Nauwkeurigheid van de vochtigheid | + -2% RH (10-95% RH, 25Celsius); & amp; + - 5% RH (-40..80Celsius)   |
| Herhaalbaarheid                   | + -0,3% RH   |
| Hysteresis                        | + -0,3% RH   |
| Gevoeligheid voor vocht           | 0,1% RH  |
| Drift tarief per jaar             | + -0,5% RH   |
| Temperatuursensor                 | DS18B20  |
| Nauwkeurigheid temperatuur        | + -0.3Celsius (Bij 25Celsius)  |
| Uitgang temperatuur               | 0 ~ 5V DC of 0 ~ 10V DC of 4-20mA of RS485 signaal   |
| Meten temperatuurbereik           | Klant kan meten van de temperatuur bereik te selecteren door te bellen naar schakelaars op printplaat: 0 ~ 50Celsius, -20 ~ 80Celsius, -40 ~ 60Celsius |
| Temperatuur bij opslag            | -40..80Celsius   |
| Geval                             | BUIKSPIEREN  |
| Elektrische aansluiting           | Schroef connector Max1.5mm <sup>2</sup>  |

### Product Foto's:



### **Het bestellen van gids:**

SE-MW3005, uitgang 0 ~ 5V DC voor vochtigheid & amp; temperatuur beide, zonder LCD-display

SE-MW3105LCD, uitgang 0 ~ 5V DC voor vochtigheid & amp; temperatuur beide, met LCD-scherm

SE-MW3010, uitgang 0 ~ 10V DC voor vochtigheid & amp; temperatuur beide, zonder LCD-display

SE-MW3110LCD, uitgang 0 ~ 10V DC voor vochtigheid & amp; temperatuur beide, met LCD-scherm

SE-MW3020, uitgang 4 ~ 20mA voor luchtvochtigheid & amp; temperatuur beide, zonder LCD-display

SE-MW3120LCD, uitgang 4 ~ 20mA voor luchtvochtigheid & amp; temperatuur beide, met LCD-scherm

SE-MW3485, RS485 signaal voor luchtvochtigheid & amp; temperatuur beide, zonder LCD-display

SE-MW3485LCD, RS485 signaal voor luchtvochtigheid & amp; temperatuur beide, met LCD-scherm

**Goedkeuring Certificatie:**



## Waarom voor ons kiezen:

1. Established in 2005, ongeveer 10 jaar van de geschiedenis;
2. Owns belangrijkste fabrieken, diversificatie van het aanbod van producten en One stop service dienst
3. Certificates van ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach, etc
4. six jaar Gold lid in Alibaba, AliExpress etc
5. Production vermogen van meer dan 100 duizend stuks / maand;
6. Monthly exporteren meer dan 50 keer de levering;
7. Exported naar meer dan 20 landen en regio's;
8. We bieden een uitstekende combinatie van prijs, kwaliteit & amp; reageren, levering, after-sales!



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation

