كيستون جاك RJ11 وحدات القط Krone-110 DUAL 3 درجة 180

□□□□ □□□□□ □□ Keystone Jack □□□□□□□ □□□□□ □□□□□□ □□□□ □□ □□□□□□□ □□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□□□ □□□□□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□□ □□□□ .□□□□□ □□□□□ □□□□□□ (IDC) □ □□□□□ □□□□□ □□□□ .□□□□□□ □□□□□□□ □□□□□ □□□□ □□□ □□□□□□□ □□□□□□

□□□ □□□□ □□ □□□□ T568A / T568B □□□□□□□ □□ □□□□□□ □□□□□□□ ANSI / TIA-568-C.2-2009.

ميزات المنتجات:

1. الرصاص و أمبير ؛ بنفايات متوافقة.
2. تلبية متطلبات كبلات ANSI / TIA-568-C.2 و ISO / IEC 11801 2nd و CENELEC EN 50173-1 لأداء قناة الفئة 6.
3. الامتثال لمتطلبات ANSI / TIA-1096-A (FCC ، ومتطلبات الموثوقية) 68 الجزء IEC 60603-7 اتجاه 8 لموصل RJ45.

مواصفات:

تلبية متطلبات TIA / EIA-568-A و TIA / EIA-568-B .6 من الفئة
تلبية TIA / EIA TSB-40
تلبية ISO / IEC Generic Cabling Standard 11801
تعرف على CENELEC Generic Cabling Standard EN50173

الزاوية: 180 درجة
الإنهاء: Krone- 110- DUAL Type

الكهرباء:

وفقا ل UL 1863
التصويت الحالي: 1.5 أمبير كحد أقصى.
تصنيف الجهد: 150 فولت
مقاومة الاتصال: 20 م أوم
مقاومة العزل: 500 M-ohm
عازل تحمل الجهد: 1000 V AC RMS ، 60Hz 1min

المواد:

السكن: الكمبيوتر UL94V-0
IDC: PC UL94V-0 ، 26-22 استعرض AWG Solid Wire.
PCB: سمك FR4 1.6 طبقتين ، (0.04 ") مم
الاتصال: PC Ul94V-0، 0.45mm (0.018 ") 3 قطر برونز الفوسفور مع U" 50 إلى U "
طلاء الذهب على منطقة الاتصال.