

كيستون جاك RJ11 وحدات القط 3 Krone-110 DUAL درجة 180

كيستون جاك Keystone Jack وحدات القط 3 Krone-110 DUAL درجة 180 هي وحدات اتصال RJ11 مدمجة مع وحدات القط 3 Krone-110 DUAL درجة 180. تتميز هذه الوحدات بتصميمها المدمج الذي يسهل التركيب والتوصيل. وهي متوافقة مع معايير ANSI / TIA-568-C.2-2009 و ISO / IEC 11801 2nd و CENELEC EN 50173-1. تتميز هذه الوحدات بتصميمها المدمج الذي يسهل التركيب والتوصيل. وهي متوافقة مع معايير ANSI / TIA-568-C.2-2009 و ISO / IEC 11801 2nd و CENELEC EN 50173-1.

تتوافق هذه الوحدات مع معايير ANSI / TIA-568-C.2-2009 و ISO / IEC 11801 2nd و CENELEC EN 50173-1.

مميزات المنتجات:

1. الرصاص و أمبير ؛ بنفايات متوافقة.
2. تلبية متطلبات كبلات لأداء قناة 1-50173 CENELEC EN و ISO / IEC 11801 2nd و ANSI / TIA-568-C.2.
3. الامتثال لمتطلبات الفئة 6. لموصل 8 اتجاه IEC 60603-7 (الجزء 68) ومتطلبات الموثوقية ، ANSI / TIA-1096-A (FCC) . الامتثال لمتطلبات RJ45.

مواصفات:

من الفئة 6. TIA / EIA-568-A و TIA / EIA-568-B تلبية متطلبات TIA / EIA TSB-40 تلبية ISO / IEC Generic Cabling Standard 11801 تلبية CENELEC Generic Cabling Standard EN50173 تعرف على

الزاوية: 180 درجة
الإهاء: Krone- 110- DUAL Type

الكهرباء:

UL 1863 وفقا ل
التصويت الحالي: 1.5 أمبير كحد أقصى.
تصنيف الجهد: 150 فولت
مقاومة الاتصال: 20 م أوم
M-ohm مقاومة العزل: 500
V AC RMS ، 60Hz 1min عازل تحمل الجهد: 1000

المواد:

UL94V-0 السكن: الكمبيوتر
AWG Solid Wire استعرض 22-26 ، PC UL94V-0 IDC:
م (0.04 ") ، طبقتين FR4 1.6 سمك PCB:
" U إلى 50 " U قطر برونز الفوسفور مع 3 (" 0.018) ، 0.45mm PC UI94V-0: الاتصال
طلاء الذهب على منطقة الاتصال.