

استبدال الأساسية الداخلية مع C ونوع Type-A كهربائي USB منافذ حائط شاحن وعاء 20A TR

مميزات:

1. مصنوع من مواد عالية الجودة الحرائق الكمبيوتر ، ما يصل إلى المتطلبات البيئية الأوروبية ، وحرق غير Shell .سامة.
2. مادة مصنوعة من البرونز الفوسفور القصدير ، مع الموصلية الكهربائية الجيدة ، وليس مشوهة بسهولة .Inside.
3. المدمج في فتيل الانتعاش التلقائي ، أكثر أمانا.
4. ضبط تلقائيا شحن القوة الكهربائية.
5. والهاتف المحمول للشحن في نفس الوقت .USB واجهة ، ودعم المزيد من أجهزة C الشحن ونوع USB.
6. يمكن أن تقلل من وقت الشحن. ، 2100 مللي أمبير أو 4000 USB .mA الناتج الحالي
7. سماعات بلوتوث ، نظام تحديد MP3 ، أي بود ، اي فون ، أي باد ، أجهزة لوحية ، هواتف نقالة :Compatibility. المواقع & أمبير ؛ أكثر من

وصف المنتج:

- النوع: النوع أ و النواة الداخلية القابلة للاستبدال من النوع C
- التأريض: التأريض القياسي
- التطبيق: سكني / للأغراض العامة
- PC المواد الرئيسية: مواد عالية الجودة
- داخل المادة: برونز الفوسفور القصدير
- الخصائص الكهربائية: AC125V / 20A
- مللي أمبير 4000 / 2100mA / DC 5.0V USB إخراج
- اللون: أبيض / أسود
- : 10000 مرة & gt ؛ أدخل وارسم التردد
- مقبس قياسي: مقبس متعدد الوظائف
- شهادة : CE ، ROHS ، TUV
- KV / AC الضغط على المقاومة: بين مدخلات الانتاج R 3
- VDC / 100MΩ العزلة المقاومة: المدخلات والمخرجات 500
- مناسبة لحجم الألواح: 115 × 70 مم أو 120 سلسلة
- : 10000 مرة & gt ؛ أدخل وارسم التردد
- درجة الحرارة والرطوبة: -10 °C ~ +40 °C .20% ~ 90%
- RH : درجة حرارة التخزين ، الرطوبة: -20 °C ~ +85 °C .10% ~ 95%

التغليف & أمبير ؛ الشحن

- التغليف: جهاز كمبيوتر شخصي 1 / كيس بولي / مربع الداخلية / 50 جهاز كمبيوتر شخصي / كارتون
- حجم الكرتون: 40 * 26 * 30 سم
- سوف: 8.5 كجم .
- أو حسب الطلب.

إيجابياتنا:

1. يمكننا طباعة شعارك على المنتجات وفقا لمتطلباتك.
2. يمكننا تزويد هذه المنتجات مع رذاذ الطلاء.
3. يمكننا تصنيع هذه المنتجات على أي لون طلبته على أساس الكمية.
4. يمكننا تصنيع الحزمة المخصصة الخاصة بك.
5. نوعية جيدة وأسعار تنافسية ، تتوفر ألوان وأحجام مختلفة

أكثر جزءا لا يتجزأ النواة الداخلية:



①
XJY-USB-30-A/A
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE A
Color: White

②
XJY-USB-31-A/A
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE A
Color: White



③
XJY-USB-30-A/C
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE C
Color: White

④
XJY-USB-31-A/C
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE C
Color: White