



LED SE-MQ الرطوبة & أمبير؛ الارسال درجة الحرارة لجدار أو تصاعد في الهواء الطلق دون شاشة سلسلة MQ

الميزات Product:

! Selectech الرطوبة & أمبير؛ الارسال درجة الحرارة لجدار أو تصاعد في الهواء الطلق دون شاشة سلسلة MQ

Selectech الرطوبة & أمبير؛ الارسال درجة الحرارة لجدار أو تصاعد في الهواء الطلق دون شاشة سلسلة MQ. الرطوبة & أمبير؛ الارسال درجة الحرارة لجدار أو تصاعد في الهواء الطلق دون شاشة سلسلة MQ. الرطوبة & أمبير؛ الارسال درجة الحرارة لجدار أو تصاعد في الهواء الطلق دون شاشة سلسلة MQ. الرطوبة & أمبير؛ الارسال درجة الحرارة لجدار أو تصاعد في الهواء الطلق دون شاشة سلسلة MQ.

Selectech الرطوبة & أمبير؛ الارسال درجة الحرارة لجدار أو تصاعد في الهواء الطلق دون شاشة سلسلة MQ. HydroProbe الرطوبة & أمبير؛ الارسال درجة الحرارة لجدار أو تصاعد في الهواء الطلق دون شاشة سلسلة MQ. الرطوبة & أمبير؛ الارسال درجة الحرارة لجدار أو تصاعد في الهواء الطلق دون شاشة سلسلة MQ. الرطوبة & أمبير؛ الارسال درجة الحرارة لجدار أو تصاعد في الهواء الطلق دون شاشة سلسلة MQ. Selectech الرطوبة & أمبير؛ الارسال درجة الحرارة لجدار أو تصاعد في الهواء الطلق دون شاشة سلسلة MQ. الرطوبة & أمبير؛ الارسال درجة الحرارة لجدار أو تصاعد في الهواء الطلق دون شاشة سلسلة MQ.

المواصفات اند الوصف:

مزود الطاقة	12-36V DC
مجموعة رطوبة العمل	0..100% RH
الرطوبة عنصر الاستشعار عن بعد	البوليمر الرطوبة مكثف
خرج إشارة للرطوبة	0 ~ 5V DC 10 أو 0 ~ 20-4mA أو RS485 أو إشارة
دقة الرطوبة	+ -2% RH (10-95% RH, 25Celsius) العلامة ؛ & It5 - + % RH (-40..80Celsius)
التكرار	+ -0.3% RH
التخلفية نزعة المادة الممغنطة إلي البقاء في حالة مغناطيسية	+ -0.3% RH
حساسية للرطوبة	0.1% RH
معدل الانجراف سنويا	+ -0.5% RH
جهاز استشعار درجة الحرارة	DS18B20
دقة لدرجات الحرارة	+ -0.3Celsius (25 في Celsius)
الناتج عن الحرارة	0 ~ 5V DC 10 أو 0 ~ 20-4mA أو إشارة أو RS485
قياس نطاق درجة حرارة	يمكن للعميل اختيار قياس مدى درجة الحرارة عن طريق الاتصال برقم المفاتيح Celsius, -20 ~ 80Celsius, 0 ~ 50 PCB على -40 ~ 60Celsius
مدى درجة حرارة التخزين	-40..80Celsius
حالة	ABS
توصيلة كهربائية	Max1.5mm ² المسمار موصل

نتاج الصور:



□□□□ □□□:

SE-MQ3005□ 5 ~ 0 □□□V DC □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ .□□□□□□ □□□□□□ □□
SE-MQ3105LED□ 5 ~ 0 □□□V DC □□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ .□□□□□□ □□□□□□ □□ LED

SE-MQ3010□ 10 ~ 0 □□□V DC □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ .□□□□□□ □□□□□□ □□
SE-MQ3110LED□ 10 ~ 0 □□□V DC □□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ .□□□□□□ □□□□□□ □□ LED

SE-MQ3020□ 20 ~ 4 □□□MA □□□□□□ □□□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ .□□□□□□ □□□□□□ □□
SE-MQ3120LED□ 20 ~ 4 □□□MA □□□ □□ □□□□□ □□ □□□ □□□□□□ □□□□ .□□□□□□ □□□□□□ □□ LED



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation

