



**LCD الرطوبة ودرجة الحرارة أجهزة الاستشعار / الارسال لتركيب الحائط مع عرض سلسلة SE-MW**

### الميزات Product:

□□□□ □□□□ □□□□ □□□□ ! □□□□ □□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□ !

[illegible]

Selectech ৰাষ্ট্ৰীয় সৰ্ব্বাধিকৃত প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰকল্পৰ অধীনত  
 HydroProbe ৰাষ্ট্ৰীয় সৰ্ব্বাধিকৃত প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰকল্পৰ অধীনত  
 প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰকল্পৰ অধীনত  
 প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰকল্পৰ অধীনত প্ৰকল্পৰ অধীনত

Selectech 產品系列 產品 在 產品 產品 產品 LED LED 產品 產品 產品 產品:

### المواصفات اند الوصف

|                                                            |                                                                                                                                         |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مزود الطاقة                                                | 12-36V DC                                                                                                                               |
| مجموعة رطوبة العمل                                         | 0..100% RH                                                                                                                              |
| الرطوبة عنصر الاستشعار عن بعد                              | البوليمر الرطوبة مكثف                                                                                                                   |
| خرج إشارة للرطوبة                                          | RS485 أو إشارة mA أو 0 ~ 20-4V DC أو 0 ~ 5V DC 10                                                                                       |
| دقة الرطوبة                                                | + -2% RH (10-95% RH, 25Celsius) العلامة ؛ 5 - + % RH (-40..80Celsius)                                                                   |
| التكرار                                                    | + -0.3% RH                                                                                                                              |
| التخلفية نزعة المادة الممغنطة إلى البقاء في حالة مغناطيسية | + -0.3% RH                                                                                                                              |
| حساسية للرطوبة                                             | 0.1% RH                                                                                                                                 |
| معدل الانجراف سنويا                                        | + -0.5% RH                                                                                                                              |
| جهاز استشعار درجة الحرارة                                  | DS18B20                                                                                                                                 |
| دقة لدرجات الحرارة                                         | + -0.3Celsius (25 في Celsius)                                                                                                           |
| الناتج عن الحرارة                                          | RS485 أو إشارة mA أو 0 ~ 20-4V DC أو 0 ~ 5V DC 10                                                                                       |
| قياس نطاق درجة حرارة                                       | يمكن للعميل اختيار قياس مدى درجة الحرارة عن طريق الاتصال برقم Celsius، -20 ~ 80Celsius، المجلس: 0 ~ 50 PCB المفاتيح على -40 ~ 60Celsius |
| مدى درجة حرارة التخزين                                     | -40..80Celsius                                                                                                                          |
| حالة                                                       | ABS                                                                                                                                     |
| توصيلة كهربائية                                            | Max1.5mm <sup>2</sup> المسمار موصل                                                                                                      |

### المنتج الصور



SE-MW3105LCD □ 5 ~ 0 □□□V DC □□□□ □□ □□□□□□ □□□□ □□□□□□ □□□□□□ □□ LCD

SE-MW3110LCD 10 ~ 0 V DC 1000 10 10000 10 100 100000 1000 1000000 1000000 10 LCD

SE-MW3120LCD □ 20 ~ 4 □□□MA □□□□ □□ □□□□ □□ □□□□ □□□□ □□□□ □□ LCD

SE-MW3485LCD RS485 LCD

شهادة موافقة:



## لماذا اخترنا :

1. Established في عام 2005، حوالي 10 سنة من التاريخ.
2. Owns المصانع الرئيسية، ومنتجات تنوع العرض، وخدمة محطة واحدة
3. Certificates ريتش، الخ، ISO9001، UL، CE، SGS، EMC، CQC، من
4. Six الخ Aliexpress سنوات عضوا الذهب في بابا، و
5. Production القدرة على أكثر من 100 ألف جهاز كمبيوتر شخصي / شهر.
6. Monthly. تصدير أكثر من 50 مرة التسليم؛
7. Exported إلى أكثر من 20 دولة ومنطقة.
8. We! تقدم مزيجا ممتازا بين الأسعار، والجودة وأمبير. الاستجابة والتسليم، وبعد البيع



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation