

180 Grad Krone-110 DUAL modulare Katze 3 RJ11 Keystone Jack

Der Keystone Jack ist so konzipiert, dass er einfach aus der Steckdose, dem Patchfeld und der Aufputzdose herausschnappt. Mit speziellen Schneidklemmverbindern (IDC) können die LAN-Kabel ohne Punchdown-Werkzeug für eine schnelle Installation abgeschlossen werden.

Es kommt mit T568A / T568B Farbetikett und entspricht vollständig ANSI / TIA-568-C.2-2009 Spezifikationen.

Produkte Eigenschaften:

1. Bleifrei & RoHS-konform.
2. Erfüllen Sie die ANSI / TIA-568-C.2, ISO / IEC 11801 2. Ausgabe und die CENELEC EN 50173-1 Verkabelungsanforderungen für Kategorie-6-Kanal-Leistung.
3. Erfüllen Sie die Anforderungen von ANSI / TIA-1096-A (FCC Part 68) und Zuverlässigkeitsanforderungen von IEC 60603-7 für RJ45 8-poligen Stecker.

Spezifikationen:

Erfüllt die Anforderungen der Kategorie 6 nach TIA / EIA-568-A und TIA / EIA-568-B.

Treffen Sie TIA / EIA TSB-40

Erfüllen Sie den ISO / IEC Generic Cabling Standard 11801

Treffen Sie den CENELEC Generic Cabling Standard EN50173

Winkel: 180 Grad

Beendigung: Krone- 110- DUAL Art

Elektrisch:

Laut UL 1863

Aktuelle Bewertung: 1.5 Ampere Max.

Nennspannung: 150 Volt

Kontaktwiderstand: 20 m-Ohm

Isolationswiderstand: 500M-Ohm

Dielektrische Spannungsfestigkeit: 1000 V AC RMS, 60Hz 1min

Materialien:

Gehäuse: PC UL94V-0

IDC: PC UL94V-0, Akzeptieren 22-26 AWG Volldraht.

PCB: FR4 1.6mm (0.04 ") Stärke, 2 Schichten

Kontakt: PC UL94V-0, 0.45mm (0.018 ") Durchmesser Phosphorbronze mit 3 U" bis 50 U "

Vergoldung auf Kontaktfläche.

