



Humedad digital y sensor de temperatura Modelo: SE-RHT02

PCaracterísticas roduct:

Salida RHT02 calibrado señal digital. Se utiliza la tecnología exclusiva de señal digital de recogida-técnica y de detección de humedad, asegurando su fiabilidad y stability. Its detección de elementos está conectado con 8 bits ordenador de un solo chip.

Cada sensor de este modelo es la temperatura compensada y calibrada en cámara de calibración precisa y la calibración de coeficiente se guarda en el tipo de programa en la memoria OTP, cuando el sensor detecta, se citará coeficiente de la memoria.

Tamaño pequeño & bajo consumo de & distancia de transmisión de largo (20m) permitir RHT02 para ser adecuado en todo tipo de ocasiones de aplicaciones duras.

Especificaciones & Descripción:

Fuente de alimentación:	3.3-5V DC
Señal de salida:	la señal digital a través de un solo bus
Rango de operación:	Humedad 0 a 100% de humedad relativa, la temperatura -40 ~ 80Celsius
Precisión:	Humedad + -3% de humedad relativa (Max + -5% de HR), temperatura + -0.5Celsius
Resolución:	humedad 0,1% de HR, 0.1Celsius temperatura
Repetibilidad:	Humedad + -1% HR, temperatura + -0.5Celsius
Tiempo de respuesta:	Promedio: 5 años
Histéresis Humedad:	+ -0,5% HR
Estabilidad:	+ -0,5% HR / Año
Intercambiabilidad:	totalmente intercambiables
Dimensiones:	22 * 28 * 5 mm

Producto Fotos:



<http://www.selectechcn.com>

Certificación de Aprobación:





Por qué elegirnos:

1. Established en 2005, cerca de 10 años de historia;
2. Owns principales fábricas, productos de diversificación de suministro y servicio de servicio de una parada
3. Certificates de ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach, etc.
4. Six años miembro de oro en Alibaba, Aliexpress etc.
5. Production capacidad de más de 100 piezas miles / mes;
6. Monthly exportar más de 50 veces la entrega;
7. Exported a más de 20 países y regiones;
8. We proporciona una excelente combinación entre los precios, la calidad & responder, entrega, servicio post-venta!

Order program

Selectech



