



## Numérique d'humidité et sonde de température Modèle: SE-RHT02

### PRODUIT Caractéristiques:

Sortie RHT02 calibré signal numérique. Il utilise la technologie exclusive de signaux numériques de collecte-technique et de détection d'humidité, assurant sa fiabilité et stability. Its éléments sensibles est relié à l'ordinateur 8-bit mono-puce.

Chaque capteur de ce modèle est compensé en température et calibré dans la chambre d'étalonnage précis et l'étalonnage coefficient est enregistré dans le type de programme dans la mémoire OTP, lorsque le capteur détecte, il citera coefficient de la mémoire.

Petite taille & amp; faible consommation & amp; longue distance de transmission (20 m) pour permettre RHT02 être adapté à toutes sortes de occasions difficiles d'application.

### Specs & amp; Description:

Source de courant:	3.3-5V DC
Le signal de sortie:	signal numérique via un seul bus
Plage de fonctionnement:	humidité 0-100% HR, température -40 ~ 80Celsius
Précision:	l'humidité + -3% HR (Max + -5% HR), température + -0.5Celsius
Résolution:	l'humidité 0,1% RH, 0.1Celsius de température
Répétabilité:	l'humidité + -1% HR, température + -0.5Celsius
Temps de réponse:	Moyenne: 5s
Hystérésis Humidité:	+ -0,5% RH
Stabilité:	+ -0,5% HR / an
Interchangeabilité:	entièrement interchangeables
Dimensions:	22 * 28 * 5mm

### Produit Photos:



<http://www.selectechcn.com>

Homologation Certification:





### Pourquoi nous choisir:

1. Established en 2005, environ 10 ans d'histoire;
2. Owns principales usines, les produits de diversification de l'approvisionnement et de service de service pour un arrêt
3. Certificates de ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach, etc.
4. Six ans membre d'or dans Alibaba, Aliexpress etc.
5. Production capacité de plus de 100 milliers de pièces / mois;
6. Exporter Monthly la livraison de plus de 50 fois;
7. Exported à plus de 20 pays et régions;
8. We fournir une excellente combinaison entre les prix, la qualité & amp; répondre, livraison, service après-vente!



