Κλίμακα 180 βαθμών Krone-110 DUAL με αρθρωτό τρόπο Cat 3 RJ11

Ο υποδοχέας Keystone έχει σχεδιαστεί για εύκολη πρόσβαση και έξοδο από την πρίζα τοίχου, τον πίνακα patch και την επιφάνεια στήριξης. Με τους ειδικούς σχεδιαστικούς συνδέσμους μετατόπισης μόνωσης (IDC), τα καλώδια LAN μπορούν να τερματίζονται χωρίς εργαλείο διάτρησης για γρήγορη εγκατάσταση.

Έρχεται με έγχρωμη ετικέτα T568A / T568B και συμμορφώνεται πλήρως με τις προδιαγραφές ANSI / TIA-568-C.2-2009.

Χαρακτηριστικά προϊόντων:

1. Μόλυβδος & RoHS συμμορφώνεται.
2. Γνωρίστε τις απαιτήσεις καλωδίωσης ANSI / TIA-568-C.2, ISO / IEC 11801 2η έκδοση και CENELEC EN 50173-1 για απόδοση καναλιών κατηγορίας 6.
3. Να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις του ANSI / TIA-1096-A (FCC Part 68) και τις απαιτήσεις αξιοπιστίας του IEC 60603-7 για βύσμα 8 δρόμων RJ45.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Πληρούνται οι απαιτήσεις κατηγορίας 6 TIA / EIA-568-A και TIA / EIA-568-B.
Γνωρίστε την TIA / EIA TSB-40
Γνωρίστε το πρότυπο γενικής καλωδίωσης ISO / IEC 11801
Γνωρίστε το πρότυπο EN50173 γενικής καλωδίωσης CENELEC

Γωνία: 180 βαθμοί
Τερματισμός: Krone- 110- DUAL Τύπος

Ηλεκτρικός:

Σύμφωνα με το UL 1863
Τρέχουσα βαθμολογία: 1.5 Amp Μέγ.
Τάση τάσης: 150 Volts
Αντοχή σε επαφή: 20 m-ohm
Αντοχή μόνωσης: 500M-ohm
Διηλεκτρική τάση αντοχής: 1000 V AC RMS, 60Hz 1min

Υλικά:

Περίβλημα: PC UL94V-0
IDC: PC UL94V-0, Αποδοχή στερεών συρμάτων 22-26 AWG.
PCB: FR4 1,6 mm (0,04 ") πάχος, 2 στρώματα
Επικοινωνία: PC Ul94V-0, 0,45mm (0,018 ") Διάμετρος Φωσφορικό μπρούντζο με 3 U" έως 50 U "
Χρυσαφί επένδυση στην περιοχή επαφής.