

Γερμανική πρότυπη υποδοχή duroplast επίτοιχη υποδοχή Πρίζα
εναλλασσόμενου ρεύματος Ενσωματωμένη υποδοχή pdu modular υποδοχή









- * ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ "SCHUKO" 16 AMPERE-250 VOLT
- * 45 * 45.
- * SS CHUKO SOCKET-OUTLET 45 ° CHUKO SOCKET OUTLET 45 °
- * ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΛΟΥΓ.
- * ΑΦΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
- * ΜΟΝΟ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΛΑΔΙΟΥ ΠΟΛΥ-3 (2P + E).
- * ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΠΑΝΕΛ Ή ΚΟΥΦΩΜΑ.
- * ΥΛΙΚΟ ΠΛΑΚΑΚΙ ΚΑΙ ΒΑΣΗ: PC-FLAME-RETARDED,
- * ΥΛΙΚΟ ΚΛΙΠΣ: PHOSPHOR COPPER QSN6.5-0.1,
- * ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΤΕΡΜΑΤΙΝΕΣ.
- *ΑΣΠΡΟ ΧΡΩΜΑ.



QB-35-2



QB-35-3



QB-35-4



