



Η υγρασία και η θερμοκρασία του αισθητήρα / πομπού για Εγκατάσταση σε τοίχο με οθόνη LCD Σειρά SE-MW

Παρακαταριστικά product:

Θερμοκρασία Πλήρης σειρά αποζημιωθούν! Η καλύτερη ποιότητα και καλή τιμή!

Selectech υγρασία χωρητικό στοιχείο υγρασία & amp? μεταδότες θερμοκρασίας είναι ιδανική λύση για την ανίχνευση της σχετικής υγρασίας και της θερμοκρασίας σε εφαρμογές όπως HVAC σε κατοικίες & amp? εμπορικά κτίρια.

Ο πομπός στοιχείο χωρητικότητα βάση είναι μία από τις πιο σταθερές πομπούς διαθέσιμα και δεν απαιτείται επαναβαθμονόμηση, πομποί είναι αντιστάθμιση θερμοκρασίας και βαθμονομείται.

Selectech πομποί είναι χωρίς προβλήματα και ακριβής με τη μακροπρόθεσμη αξιοπιστία με την εφαρμογή μοναδικό HydroProbe® ψηφιακή τεχνολογία, οι πομποί μας αναπτύσσονται για μέτρηση υψηλής ακρίβειας της σχετικής υγρασίας & amp? και μεταδότες θερμοκρασίας είναι διαθέσιμες για τον τοίχο & amp? αγωγός & amp? εξωτερική τοποθέτηση.

Όλα Selectech πομποί μπορεί να είναι εξοπλισμένο με τη βιομηχανική-class οθόνη LED, LED εμφανίζει τόσο υγρασίας και θερμοκρασίας.

Χαρακτηριστικά & amp? Περιγραφή:

Παροχή ρεύματος	12-36V DC
Εύρος λειτουργίας Υγρασία	0..100% RH
Υγρασία στοιχείο ανίχνευσης	Πολυμερές υγρασία πυκνωτή
Σήμα εξόδου για την υγρασία	0 ~ 5V DC ή 0 ~ 10V DC ή 4-20mA ή σημάτων RS485
Ακρίβεια υγρασίας	+ -2% RH (10-95% RH, 25Celsius)? & lt? + - 5% RH (-40..80Celsius)
Επαναληψιμότητα	+ -0.3% RH
Υστέρηση	+ -0.3% RH
Ευσensθησία για την υγρασία	0.1% RH
Τιμή ανά έτος Drift	+ -0.5% RH
Αισθητήρας θερμοκρασίας	DS18B20
Ακρίβεια θερμοκρασίας	+ -0.3Celsius (Σε 25Celsius)
Έξοδος για τη θερμοκρασία	0 ~ 5V DC ή 0 ~ 10V DC ή 4-20mA ή σημάτων RS485
Μέτρηση Εύρος θερμοκρασίας	Ο πελάτης μπορεί να επιλέξει τη μέτρηση εύρος θερμοκρασίας με την κλήση διακόπτες επί του σκάφους PCB: 0 ~ 50Celsius, -20 ~ 80Celsius, -40 ~ 60Celsius
Εύρος θερμοκρασίας αποθήκευσης	-40..80Celsius
Περίπτωση	ABS
Ηλεκτρική σύνδεση	Βίδα υποδοχή Max1.5mm ²

Προϊόν Εικόνες:



Παραγγελία οδηγό:

SE-MW3005, έξοδο 0 ~ 5V DC για την υγρασία & amp? θερμοκρασία και τα δύο, χωρίς οθόνη LCD
SE-MW3105LCD, έξοδο 0 ~ 5V DC για την υγρασία & amp? θερμοκρασία και τα δύο, με οθόνη LCD

SE-MW3010, έξοδο 0 ~ 10V DC για την υγρασία & amp? θερμοκρασία και τα δύο, χωρίς οθόνη LCD
SE-MW3110LCD, έξοδο 0 ~ 10V DC για την υγρασία & amp? θερμοκρασία και τα δύο, με οθόνη LCD

SE-MW3020, έξοδος 4 ~ 20mA για υγρασία & amp? θερμοκρασία και τα δύο, χωρίς οθόνη LCD
SE-MW3120LCD, έξοδος 4 ~ 20mA για υγρασία & amp? θερμοκρασία και τα δύο, με οθόνη LCD

SE-MW3485, σημάτων RS485 για την υγρασία & amp? θερμοκρασία και τα δύο, χωρίς οθόνη LCD
SE-MW3485LCD, σημάτων RS485 για την υγρασία & amp? θερμοκρασία και τα δύο, με οθόνη LCD

Πιστοποίηση Έγκριση:



Γιατί να μας επιλέξετε:

- 1.Established το 2005, περίπου 10 χρόνια ιστορίας?
- Κύρια εργοστάσια 2.Owns, προϊόντα διαφοροποίηση προμηθειών και υπηρεσιών υπηρεσιών μίας στάσης
- 3.Certificates ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach, κ.λπ.
- 4.Six χρόνια Χρυσό μέλος Alibaba, Aliexpress κ.λπ.
- 5.Production ικανότητα πάνω από 100 χιλιάδες τεμάχια / μήνα?
- 6.Monthly εξάγει πάνω από 50 χρόνων παράδοσης?
- 7.Exported σε περισσότερες από 20 χώρες και περιοχές?
- 8.We παρέχουν έναν άριστο συνδυασμό μεταξύ των τιμών, ποιότητας & απρ? ανταποκριθεί, παράδοση, μετά την πώληση!



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation