

Υποδοχή τύπου Keystone της σειράς NE-212 Βάση υποδοχής Keystone RJ45 8P8C με θωράκιση

περιγραφή προϊόντος

Η θωράκιση από ανοξείδωτο χάλυβα μειώνει την ποσότητα παρεμβολών που μπορεί να προκύψει κατά τη μεταφορά δεδομένων.

Οι επαφές υποδοχής είναι επιχρυσωμένες για την αποφυγή της σκουριάς και την ενίσχυση της ηλεκτρικής αγωγιμότητας.

Χαρακτηριστικά προϊόντων

1. Συνδέει συνδέσεις τύπου 8P8C
2. Σύνδεση μεταξύ γυναικών και γυναικών
3. Διαθέτει ένα ζεύκτη κλειδί για εύκολο snap in
4. Θωράκιση από ανοξείδωτο χάλυβα για ελαχιστοποίηση των παρεμβολών κατά τη μεταφορά δεδομένων.

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ:

Ηλεκτρικός:

Σύμφωνα με το UL 1863

Τρέχουσα βαθμολογία: 1.5 Amp Μέγ.

Τάση τάσης: 150 Volts

Αντοχή σε επαφή: 20 m-ohm

Αντοχή μόνωσης: 500M-ohm

Διηλεκτρική τάση αντοχής: 1000 V AC RMS, 60Hz 1min

Υλικά:

Περίβλημα: PC UL94V-0

IDC: PC UL94V-0, Αποδοχή στερεών συρμάτων 22-26 AWG.

PCB: FR4 1,6 mm (0,04 ") πάχος, 2 στρώματα

Επαφή: PC UI94V-0, 0,45mm (0,018 ") Διάμετρος Φωσφορικό χαλκό με 3 U" έως 50 U "Χρυσή επένδυση στην περιοχή επαφής.

Τα πλεονεκτήματά μας

1. Μπορούμε να εκτυπώσουμε το λογότυπό σας σε προϊόντα σύμφωνα με τις απαιτήσεις σας.
2. Μπορούμε να προμηθεύουμε τα προϊόντα αυτά με βαφή με ψεκασμό.
3. Μπορούμε να κατασκευάσουμε αυτά τα προϊόντα σε οποιοδήποτε χρώμα που ζητήσατε με βάση την ποσότητα σας.
4. Μπορούμε να κατασκευάσουμε το προσαρμοσμένο πακέτο σας.
5. Καλή ποιότητα με ανταγωνιστική τιμή, διάφορα χρώματα και μεγέθη είναι διαθέσιμα.



NE-212

- CAT6 • CAT6A
- RJ45 Jack/Jack
- Unshielded
- Material: ABS
- Colour: White or Black



NE-212S

- CAT6 • CAT6A
- RJ45 Jack/Jack
- Shielded
- Material:ABS
- Metal housing(Nickel plating)



NE-212C

- CAT6-CAT6A
- RJ45 Jack/Jack
- Unshielded
- Material: ABS
- Colour: White or Black



NE-212BS

- CAT6 • CAT6A
- RJ45 Jack/Jack
- Shielded
- Material:ABS
- Metal housing(Nickel plating)



NE-212CS

- CAT6-CAT6A
- RJ45 Jack/Jack
- Unshielded
- Material: ABS
- Colour: Chromeplate chroming