Prese a muro CA / USB: soluzioni a parete convenienti e ad alta efficienza energetica per l'alimentazione e la ricarica di dispositivi USB.

Design intelligente

I due caricatori USB con presa a muro utilizzano una tecnologia avanzata per fornire la ricarica più efficiente per ogni dispositivo.
La porta USB è controllata da un chip intelligente che riconosce i requisiti di ricarica di ogni singolo dispositivo e ottimizza la corrente per ridurre i tempi di ricarica.
Ciò consente agli utenti di trascorrere meno tempo in attesa che il dispositivo si carichi e più tempo per goderseli. La porta USB è di tipo A 2.0, con una potenza combinata di 2,4 amp.
La presa duplex del caricatore USB ha due porte ad alta potenza ed è ideale per ricaricare tablet e altri dispositivi portatili ad alte prestazioni.



Specifiche elettriche

Parametri di ingresso CA: AC125V / 15A
Uscita USB: DC5V 4.8A
Morsettiere: # 14 - # 10AWG
Temperatura di esercizio: da -4 a 140 ° F (da -20 a 60 ° C)
Compatibilità USB: dispositivi USB 1.1 / 2.0 / 3.0, inclusi i prodotti Apple
Lunghezza di spelatura: 0,5 pollici (foro posteriore), 1 poll. (Morsetto a vite)
Tensione media: Tollerata 2000 V / UL 498
Compatibilità:
Apple iPad (tutti i modelli) *
Apple iPhone (tutti i modelli)
Apple iPod (tutti i modelli di ricarica USB)
Tablet AndroidTM e telefoni cellulari, tablet, telefoni cellulari, sistemi di gioco (Nintendo, Sony PSP, ecc.), Cuffie Bluetooth,
Fotocamera digitale o dispositivo GPS caricati tramite spina USB standard