



Umidità digitale e sensore di temperatura Modello: SE-RHT03

PCaratteristiche roduct:

Uscita RHT03 calibrata del segnale digitale. Utilizza la tecnologia esclusiva digitale-segnale raccolta- tecnica e di rilevamento di umidità, garantendo affidabilità e stabilità. Gli elementi sensibili è collegato con il computer single-chip a 8 bit.

Ogni sensore di questo modello è compensata in temperatura e calibrato in camera di calibrazione preciso e la calibrazione coefficiente viene salvato in tipo di programma nella memoria OTP, quando il sensore rileva, sarà citare coefficiente dalla memoria.

Piccole dimensioni & amp; basso consumo & amp; distanza di trasmissione lunga (20m) consentire RHT03 per essere adatto a tutti i tipi didure occasioni applicazione.

Specifiche e amp; Descrizione:

Alimentatore:	3.3-5V DC
Segnale di uscita:	segnale digitale tramite single-bus
Campo di lavoro:	umidità 0-100% di umidità relativa, temperatura -40 ~ 80Celsius
Precisione:	umidità + -2% RH (Max + -5% UR), la temperatura + -0.5Celsius
Risoluzione:	Umidità 0,1% di umidità relativa, 0.1Celsius temperatura
Ripetibilità:	umidità + -1% umidità relativa, temperatura + -0.5Celsius
Tempo di risposta:	Media: 5s
Isteresi Umidità:	+ -0,5% RH
Stabilità:	+ -0.5% UR / anno
Intercambiabilità:	completamente intercambiabile
Dimensioni:	22 * 28 * 5mm

Prodotto Immagini:



Certificazione di approvazione:



Perché scegliere noi:

1. Established nel 2005, circa 10 anni di storia;
2. Owns principali fabbriche, prodotti di diversificazione di approvvigionamento e Servizio Uno stop
3. Certificates di ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach, ecc
4. Six anni membro dell'oro in Alibaba, Aliexpress ecc
5. Production capacità di oltre 100 mila pezzi / mese;
6. Monthly esportare più di 50 volte la consegna;
7. Exported a più di 20 paesi e regioni;
8. We garantiscono una eccellente combinazione tra i prezzi, la qualità & amp; rispondere, consegna, assistenza post-vendita!

Order program

Selectech

