



Umidità e temperatura sensore / trasmettitore per montaggio a parete con display LCD

Serie SE-MW

PCaratteristiche roduct:

Temperatura Gamma completa compensato! La migliore qualità e buon prezzo!

Selectech elemento capacitivo umidità & amp basato; trasmettitori di temperatura sono la soluzione ideale per rilevare umidità relativa e temperatura in applicazioni come HVAC amplificatore residenziali &; edifici commerciali.

Il trasmettitore basato elemento capacità è uno dei trasmettitori più stabili disponibili e non richiede ricalibrazione, trasmettitori sono compensata in temperatura e calibrato.

Trasmettitori Selectech sono senza problemi e preciso con affidabilità a lungo termine da applicare HydroProbe unico® la tecnologia digitale, i nostri trasmettitori sono sviluppati per la misurazione ad alta precisione di umidità relativa & amp; la temperatura e trasmettitori sono disponibili per la parete & amp; condotto & amp; montaggio esterno.

Tutti Selectech trasmettitori possono essere dotati di display LED industriale-classe, LED mostra sia umidità e temperatura.

Specifiche e amp; Descrizione:

Alimentazione elettrica	12-36V DC
Umidità campo di lavoro	0..100% RH
Umidità elemento sensibile	Polymer condensatore di umidità
Uscita del segnale per l'umidità	0 ~ 5V DC o 0 ~ 10 V DC o 4-20 mA o segnale RS485
Precisione di umidità	+ -2% Di umidità relativa (10-95% di umidità relativa, 25celsius); & lt; + - 5% di umidità relativa (-40..80Celsius)
Ripetibilità	+ -0,3% RH
Isteresi	+ -0,3% RH
Sensibilità per l'umidità	0,1% RH
Drift tasso annuale	+ -0,5% RH
Sensore di temperatura	DS18B20
Precisione per la temperatura	+ -0.3Celsius (A 25celsius)
Uscita per la temperatura	0 ~ 5V DC o 0 ~ 10 V DC o 4-20 mA o segnale RS485
Misurazione escursione termica	Il cliente può scegliere di misura campo di temperatura componendo switch a bordo scheda: 0 ~ 50Celsius, -20 ~ 80Celsius, -40 ~ 60Celsius
Intervallo di temperatura	-40..80Celsius
Caso	ABS
Connessione elettrica	Connettore a vite Max1.5mm ²

Prodotto Immagini:



Guida per l'ordine:

SE-MW3005, uscita 0 ~ 5V DC per l'umidità & amp; Temperatura di entrambi, senza display LCD

SE-MW3105LCD, uscita 0 ~ 5V DC per l'umidità & amp; Temperatura di entrambi, con display LCD

SE-MW3010, uscita 0 ~ 10V DC per l'umidità & amp; Temperatura di entrambi, senza display LCD

SE-MW3110LCD, uscita 0 ~ 10V DC per l'umidità & amp; Temperatura di entrambi, con display LCD

SE-MW3020, uscita 4 ~ 20mA per l'umidità & amp; Temperatura di entrambi, senza display LCD

SE-MW3120LCD, uscita 4 ~ 20mA per l'umidità & amp; Temperatura di entrambi, con display LCD

SE-MW3485, segnale RS485 per l'umidità & amp; Temperatura di entrambi, senza display LCD

SE-MW3485LCD, segnale RS485 per l'umidità & amp; Temperatura di entrambi, con display LCD

Certificazione approvazione:



Perché sceglierci :

1. Established nel 2005, circa 10 anni di storia;
2. Owns principali fabbriche, prodotti di diversificazione dell'offerta e Servizio Uno stop
3. Certificates di ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach, ecc
4. Six anni membro dell'oro in Alibaba, Aliexpress ecc
5. Production capacità di oltre 100 mila pezzi / mese;
6. Monthly esportare più di 50 volte la consegna;
7. Exported a più di 20 paesi e regioni;
8. We fornire una eccellente combinazione tra i prezzi, la qualità & amp; rispondere, consegna, assistenza post-vendita!



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation

