



Umidità e temperatura trasmettitore per Duct montaggio con display a LED serie SE-MF

PCaratteristiche roduct:

Temperatura Gamma completa compensato! La migliore qualità e buon prezzo!

Selectech elemento capacitivo umidità umidità & amp basato; trasmettitori di temperatura sono la soluzione ideale per rilevare umidità relativa e temperatura in applicazioni come HVAC amplificatore residenziali &; edifici commerciali.

Il trasmettitore basato elemento capacità è uno dei trasmettitori più stabili disponibili e non richiede ricalibrazione, trasmettitori sono compensata in temperatura e calibrato.

Trasmettitori Selectech sono senza problemi e preciso con affidabilità a lungo termine da applicare HydroProbe unico® la tecnologia digitale, i nostri trasmettitori sono sviluppati per la misurazione ad alta precisione di umidità relativa & amp; la temperatura e trasmettitori sono disponibili per la parete & amp; condotto & amp; montaggio esterno.

Tutti Selectech trasmettitori possono essere dotati di display LED industriale-classe, LED mostra sia umidità e temperatura.

Specifiche e amp; Descrizione:

Alimentazione elettrica	12-36V DC
Umidità campo di lavoro	0..100% RH
Umidità elemento sensibile	Polymer condensatore di umidità
Uscita del segnale per l'umidità	0 ~ 5V DC o 0 ~ 10 V DC o 4-20 mA o segnale RS485
Precisione di umidità	+ -2% Di umidità relativa (10-95% di umidità relativa, 25celsius); & It; + - 5% di umidità relativa (-40..80Celsius)
Ripetibilità	+ -0,3% RH
Isteresi	+ -0,3% RH
Sensibilità per l'umidità	0,1% RH
Drift tasso annuale	+ -0,5% RH
Sensore di temperatura	DS18B20
Precisione per la temperatura	+ -0.3Celsius (A 25celsius)
Uscita per la temperatura	0 ~ 5V DC o 0 ~ 10 V DC o 4-20 mA o segnale RS485
Misurazione escursione termica	Il cliente può scegliere di misura campo di temperatura componendo switch a bordo scheda: 0 ~ 50Celsius, -20 ~ 80Celsius, -40 ~ 60Celsius
Intervallo di temperatura	-40..80Celsius
Caso	ABS
Connessione elettrica	Connettore a vite Max1.5mm ²

Prodotto Immagini:



Guida per l'ordine:

SE-MF3005, uscita 0 ~ 5V DC per l'umidità & amp; Temperatura di entrambi, senza display a LED

SE-MF3105LED, uscita 0 ~ 5V DC per l'umidità & amp; Temperatura di entrambi, con display a LED

SE-MF3010, uscita 0 ~ 10V DC per l'umidità & amp; Temperatura di entrambi, senza display a LED

SE-MF3110LED, uscita 0 ~ 10V DC per l'umidità & amp; Temperatura di entrambi, con display a LED

SE-MF3020, uscita 4 ~ 20mA per l'umidità & amp; Temperatura di entrambi, senza display a LED

SE-MF3120LED, uscita 4 ~ 20mA per l'umidità & amp; Temperatura di entrambi, con display a LED

SE-MF3485, segnale RS485 per l'umidità & amp; Temperatura di entrambi, senza display a LED

SE-MF3485LED, segnale RS485 per l'umidità & amp; Temperatura di entrambi, con display a LED

Certificazione approvazione:



Perché sceglierci :

- 1.Established nel 2005, circa 10 anni di storia;
- 2.Owns principali fabbriche, prodotti di diversificazione dell'offerta e Servizio Uno stop
- 3.Certificates di ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach, ecc
- 4.Six anni membro dell'oro in Alibaba, Aliexpress ecc
- 5.Production capacità di oltre 100 mila pezzi / mese;
- 6.Monthly esportare più di 50 volte la consegna;
- 7.Exported a più di 20 paesi e regioni;
- 8.We fornire una eccellente combinazione tra i prezzi, la qualità & amp; rispondere, consegna, assistenza post-vendita!



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation