



產品特點

■ 專業防浪湧保護

■ 專業防靜電

■ 專業防電壓瞬間過高/過低

■ 專業保護PC

■ 專業防電壓過高

■ 專業防電壓AC125V / 20A

■ USB輸出DC 5.0V / 2100mA / 4000mA

■ 專業防電壓

■ 專業防電壓> 10000

■ 專業防電壓瞬間過高

■ 專業防CE / ROHS / TUV / ETL

■ 專業防電壓3KV / AC

■ 專業防電壓500VDC / 100MΩ

产品概述

产品尺寸115×70 mm

产品寿命> 10000次

产品温度-10℃~+ 40℃ 20~90%

产品湿度-20℃~+ 85℃ 10~95%RH



产品规格

产品1PCS / 包装/ 产品尺寸/ 50PCS / 包装

产品尺寸40×26×30cm

产品重量



- [illegible]

①



②



①

XJY-USB-30-A/A

AC input parameters: AC125V
 USB output voltage: DC 5.0V
 USB output current: 2.1A
 USB: TYPE A+TYPE A
 Color: White

②

XJY-USB-31-A/A

AC input parameters: AC125V
 USB output voltage: DC 5.0V
 USB output current: 2.1A
 USB: TYPE A+TYPE A
 Color: White

③



④



③

XJY-USB-30-A/C

AC input parameters: AC125V
 USB output voltage: DC 5.0V
 USB output current: 2.1A
 USB: TYPE A+TYPE C
 Color: White

④

XJY-USB-31-A/C

AC input parameters: AC125V
 USB output voltage: DC 5.0V
 USB output current: 2.1A
 USB: TYPE A+TYPE C
 Color: White

USB□□□□□□□□□□□□□□□□



USB

Professional Manufacture

5 Characteristics

