

125V15A USB A C





產品特點

■ 符合A類EMC標準

■ 符合RoHS

■ 符合UL 1449 / 1570

■ 符合PCB

■ 符合CE

■ AC125V / 15A

■ USB DC 5.0V / 2100mA / 4000 mA

■ 符合UL 1449 / 1570

■ 壽命 > 10000

■ 符合CE

■ ROHS

■ TUV

■ 3KV / AC

■ 500VDC / 100MΩ

■ 115 x 70mm 120mm

存储容量 > 10000
工作温度 -10°C ~ + 40°C; 20° 90°
存储温度 -20°C ~ + 85°C; 10° 95°RH

包装
1PCS / 每箱 / 50PCS / 每箱
尺寸 40 * 26 * 30cm
重量 8.5 kg
其他信息

- ### 主要特性
1. 支持多种USB接口
 2. 支持多种USB接口
 3. 支持多种USB接口
 4. 支持多种USB接口
 5. 支持多种USB接口

主要规格

The image displays four different models of USB power adapters, each shown in a separate panel with its corresponding specifications:

- ① XJY-USB-30-A/A**
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE A
Color: White
- ② XJY-USB-31-A/A**
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE A
Color: White
- ③ XJY-USB-30-A/C**
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE C
Color: White
- ④ XJY-USB-31-A/C**
AC input parameters: AC125V
USB output voltage: DC 5.0V
USB output current: 2.1A
USB: TYPE A+TYPE C
Color: White