□□□ □□ □ □□ □□ **SE-RHT04**

□□ roduct □□ :

RHT04 □□ □□□ □□□ □□. □□ □□□□ □□□□ stability.Its 8 □□ □□ - □ □□□□ □□ □□□ □□□□ □□ □□□ □□ □□-□□ □ □□ □□ □□□ □ □□□.

□ □□□ □ □□□ □□ □□ □ □□□ □□ □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□□ □□□□□ □□□ □□□□, OTP □□□□ □□□□□ □□□ □□□□.

□□ □□ & A; □□ □□ & A; □ □□ □□ (20m) RHT04 / 05□ □□ □□□ □□ □ □ □□□ □□ □□ □□□□□ □□.

□□ :

□□ □□ □ □□ □□, □□ □ □□□ □□, □□□ □□ □□□, □□□ □□□ □□□□ □□, □ □□ □□, □□□ □□, □□□ □□ □□.

□□ & A; □□ :

□□ □□ □□ : 3.3-6V DC

□□ □□ : □□ □□□ □□ □□□ □□

□□ □□ : □□ 0-100% RH, □□ -40 ~ 125Celsius

□□□ : □□ ± 2 % RH (□□ ± 5 % RH), □□ + -0.3Celsius

□□□ : 0.1 % □□ RH, □□ 0.1Celsius

□□ : □□ ± 1 % RH, □□ + -0.2Celsius

□□ □□ : □□ : □□ 5S

□□ □□ : & LT + - 0.5 % RH

□□□ : & LT + - 0.5 % RH / □

□□ □□ : □□□ □□

□□□ □□ :



□□ □□ :

□ □□□ □□ :

2005 □□ □□□ □ 10 □□ 1.Established;
2.Owns □□ □□, □□ □□□ □□ □ □ □□ □□□ □□□
ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, □□ □□ 3.Certificates
□ □□□□, Aliexpress□ 4.Six □ □□ □□
5.Production □□ 100 □ □□□ □□ □ / □;
6.Monthly 50 □□ □□□ □□;
20 □ □□□ □□□ □□□ 7.Exported;
8.We □□ □□, □□ □ A □□□ □□□ □□□ □□□□; □□, □□, □□ □!

Order program