

ST-901D Type-C PD + QC USB * 4 插孔插座

插孔插座



规格:

1. 额定功率 2400mA 3USB + 1 Typec C PD QC3.0 额定功率 2400mA。采用 PCBA 和 IC 芯片。
2. 外壳材料: PC + ABS。采用纯铜镍合金，含铜量 20%。采用 2 号铜线。
3. 额定电流: 2 号铜线 6A。采用 6A 额定功率的保险丝。6A 额定功率的保险丝。
4. 额定电压: 100-240V。采用 100-240V 额定电压的保险丝。
5. 额定温度: 80°C。采用 80°C 额定温度的保险丝。
6. 额定电压: 4 号铜线 UK / EU / US / AUT 额定电压 150 号铜线。



規格:

入力電圧 : 100V / 110V / 220V / 230V (米国, 台湾)

入力電圧 : 100-240 VAC

出力 : 30W

USB-A 出力 : 5V / 2.4A

USB-C QC 出力 : 3.6-6V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A

USB-C PD 出力 : 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A

定格電力 : 1100W-110V / 2300W-230V

保証期間 10,000 時間

2 年

保証

□□ : PC □□ (□□ □□ □□)

□□ : ABS + PC □□□ (94V0 □ □□)

□□□ □□□ □ □□ □ □ □□□□.











□□□ □□ □□□

□□ & □□:

- □□ □□, □□□ □□, □□□ □□, □□□ □ □ □□□ □□□. □□□ OEM□ □□□□□.
- □□ □□ : 62 * 54.5 * 68.4 (mm)
- □□ / □□ : 100pcs
- □□ □□ : 40.5 * 31.5 * 31cm,
- G.W : 22 KGS
- □□ □□ : 7 ~ 10 □



USB 電源 変換 アダプタ