

ST-901D Type-C PD + QC USB * 4 插孔插座

插孔插座



规格:

1. 额定功率 2400mA 3USB + 1 Typec C PD QC3.0 额定功率 2400mA。PCBA 采用 IC 芯片
2. 外壳材料 PC + ABS 阻燃等级 V0，纯铜镍合金触点 20% 镀层，2 倍镀层
3. 额定电流 2 倍 6A 额定功率 120W。额定电压 100-240V。6A 额定功率 120W
4. 额定电压 100-240V 额定功率 120W，额定电压 100-240V 额定功率 120W
5. 额定电压 100-240V。额定功率 120W。额定电压 100-240V 额定功率 120W
6. 额定电压 100-240V。4 倍 150 额定功率 120W



規格:

入力電圧 : 100V / 110V / 220V / 230V (米国, 台湾, 日本)

入力電圧 : 100-240 VAC

出力 : 最大 30W

USB-A 出力 : 5V / 2.4A

USB-C QC 出力 : 3.6-6V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A

USB-C PD 出力 : 5V / 3A, 9V / 2A, 12V / 1.5A

最大出力 : 1100W-110V / 2300W-230V

保証期間 10,000 時間

2 年保証

品質保証

□□ : PC □□ (□□ □□ □□)

□□ : ABS + PC □□□ (94V0 □ □□)

□□□ □□□ □ □□ □ □ □□□□.











□□□ □□ □□□

□□ & □□:

- □□ □□, □□□ □□, □□□ □□, □□□ □ □ □□□ □□□. □□□ OEM□ □□□□□.
- □□ □□ : 62 * 54.5 * 68.4 (mm)
- □□ / □□ : 100pcs
- □□ □□ : 40.5 * 31.5 * 31cm,
- G.W : 22 KGS
- □□ □□ : 7 ~ 10 □



USB 電源 変換 アダプタ