

## USB-30 雙口 USB 雙口 Type A 及 Type C 雙口 (雙口 雙口 雙口 雙口)



雙口。

- 1.Shell 雙口 雙口 雙口 雙口 雙口 雙口 雙口 雙口 PC 雙口, 雙口。
2. 雙口 雙口 雙口 雙口 雙口 雙口 雙口 雙口 雙口 雙口。
- 3.Built 雙口 雙口 雙口, 雙口 雙口。
4. 雙口 雙口 雙口 雙口。
- 5.USB A 雙口 雙口, 雙口 雙口 USB 雙口 雙口 雙口。
- 6.2100mA 4000mA USB 雙口 雙口, 雙口 雙口 雙口 雙口。
- 7.Compatibility : iPod, iPhone, iPad, 雙口, 雙口 雙口, MP3 Bluetooth 雙口, GPS & 。



USB A + Type C 15A 125V 50/60Hz [USB](#) Outlet

Product

Input Voltage : 125V

• Input Current : 20A • Output : 5V 2.1A

Output : 5V / 2.1A

• Output Current : 2.1A PC Load

• Output Current : 2.1A Load

• Input Voltage : AC125V / 20A

• USB Output : DC 5.0V / 2100mA / 4000mA

• Output Current : > 10000 Times

• Output Current : 2.1A

• Certifications : CE, ROHS, ETL

• Output Voltage : 3KV / AC

• Output Current : 500VDC / 100MΩ





□ □□ □ □□



● ● ● USB Wall Socket

①



A: 5V/2.1A  
B: 5V/4A

115×70

②



A: 5V/2.1A  
B: 5V/4A

115×70

③



A: 5V/2.1A  
B: 5V/4A

115×70

④



A: 5V/2.1A  
B: 5V/4A

115×70

⑤



A: 5V/2.1A  
B: 5V/4A

115×70

⑥



A: 5V/2.1A  
B: 5V/4A

115×70

**USB** 工厂 生产 车间 环境 照片



# Professional Manufacture

## 5 Characteristics



□□□ □□

1. □□□ □□□ □□ □□□ □□ □□□ □□ □ □ □□□□.
2. □□□ □□□□ □□□□ □□□ □□□ □ □□□□.
3. □□□ □□□ □□□ □□ □□□□ □□ □ □□□□□□ □□□ □□□□ □□.
4. □□□ □□□ □□ □ □□□□ □□ □ □ □□□□.
5. □□ □□, □□ □□ □ □□ □□ □ □□□ □□□□.