□□ / □□□□ □□□□ □□ □□□ □□□ □□□ □□□□-01□ □□

□□:

□ □□□ □□ □□□□□□ □□ □□ □, □□ □□ □□ □ □□□ □□, □□□ □□□□ □□□, □ □□□ □□ □□ □ □□ □□□□.

□□:

□□ : AC 100-240V
□□: □□ 5W
□□ □□ □□ □□ : 150M
□□□ □□ : 2.4G-2.84G Hz□□
□□□ : □□ □ □□ 3dB □□□
□□□□ □□ IEEE802.11b□ / G / N 2.4□ IEEE 802.3af □□ : □□ □□
□□ □□ : 0-40□ C
10 % -98 % RH
□□ : 86 *□ 86mm
□□ : □□



Power supply	AC 100-240V	**Size**	86*86
Power consumption	<5W	**Wireless transmission rate**	150M
Frequency range	2.4-2.84GHz	**Antenna**	built-in omnidirectional 3dB antenna
Wireless security	WEP WEP-PSK WEP-TKIP WPA2 AES		
Standard	IEEE802.11b/g/n2.4GHz IEEE802.3af Power over Ethernet		
Environmental conditions	working temperature is 0-40℃humidity is 10-98%		

□□:

* 1 □ / PE □□
* 200 □ / □□ : 38 * 38 * 32cm