

180 graden Krone-110 DUAL modulaire Cat 3 RJ11 Keystone Jack

De Keystone Jack is ontworpen om eenvoudig in en uit het stopcontact, het patchpaneel en de opbouwdoos te klikken. Met speciaal ontworpen isolatie-verplaatsingconnectoren (IDC) kunnen de LAN-draden worden afgesloten zonder perforatie-instrument voor een snelle installatie.

Het wordt geleverd met het T568A / T568B-kleurlabel en voldoet volledig aan de specificaties van ANSI / TIA-568-C.2-2009.

Producten kenmerken:

1. Loodvrije & RoHS-conformiteit.
2. Voldoen aan de ANSI / TIA-568-C.2, ISO / IEC 11801 2e editie en CENELEC EN 50173-1-bekabelingsvereisten voor Categorie 6-kanaalprestaties.
3. Voldoen aan de vereisten van ANSI / TIA-1096-A (FCC deel 68) en betrouwbaarheidseisen van IEC 60603-7 voor RJ45 8-weg connector.

specificaties:

Voldoen aan de vereisten van TIA / EIA-568-A en TIA / EIA-568-B Categorie 6.

Maak kennis met TIA / EIA TSB-40

Voldoet aan de ISO / IEC generieke bekabelingsnorm 11801

Maak kennis met CENELEC Generic Cabling Standard EN50173

Hoek: 180 graden

Beëindiging: Krone- 110- DUAL Type

Elektrisch:

Volgens UL 1863

Huidige beoordeling: 1.5 Amp Max.

Voltage: 150 Volt

Contactweerstand: 20 m-ohm

Isolatiweerstand: 500M-ohm

Diëlektrisch weerstaan spanning: 1000 V AC RMS, 60 Hz 1min

materialen:

Behuizing: PC UL94V-0

IDC: PC UL94V-0, Accept 22-26 AWG Solid Wire.

PCB: FR4 1,6 mm (0,04 ") dikte, 2 lagen

Contact: PC UL94V-0, 0,45 mm (0,018 ") Diameter Fosforbrons met 3 U" tot 50 U "

Goud op contactgebied.

