



Vochtigheid en temperatuur zender voor rh sensor Duct Montage zonder display SE-MF-serie

Product Kenmerken:

Full range temperatuur gecompenseerd! De beste kwaliteit en een goede prijs!

SelecTech capacitief luchtvochtigheid element gebaseerd luchtvochtigheid & amp; temperatuurtransmitters zijn ideaal voor het detecteren relatieve vochtigheid en temperatuur in toepassingen zoals HVAC in residentiële & amp; commerciële gebouwen.

Het capaciteitselement transmitter is een van de meest stabiele zenders beschikbaar zijn en geen herkalibratie nodig, transmitters zijn temperatuur gecompenseerd en gekalibreerd.

SelecTech zenders zijn probleemloos en nauwkeurig met betrouwbaarheid op lange termijn door toepassing unieke HydroProbe® digitale technologie, onze transmitters zijn ontwikkeld voor hoge-precisie meting van de relatieve vochtigheid & amp; temperatuur en zenders zijn beschikbaar voor wall & amp; koker & amp; outdoor montage.

Alle SelecTech zenders kunnen worden uitgerust met de industrie-klasse LED-display, LED geeft zowel luchtvochtigheid en temperatuur.

Specs & amp; Beschrijving:

| | |
|------------------------------------|--|
| Stroomvoorziening | 12-36V DC |
| Luchtvochtigheid werkbereik | 0..100% RH |
| Luchtvochtigheid sensing element | Polymer luchtvochtigheid condensator |
| Signaal-uitgang voor vochtigheid | 0 ~ 5V DC of 0 ~ 10V DC of 4-20mA of RS485 signaal |
| Nauwkeurigheid van de vochtigheid | + -2% RH (10-95% RH, 25Celsius); & Lt; + - 5% RH (-40..80Celsius) |
| Herhaalbaarheid | + -0,3% RH |
| Hysteresis | + -0,3% RH |
| Gevoeligheid voor luchtvochtigheid | 0,1% RH |
| Drift tarief per jaar | + -0,5% RH |
| Temperatuursensor | DS18B20 |
| Nauwkeurigheid voor de temperatuur | + -0.3Celsius (Bij 25Celsius) |
| Uitgang temperatuur | 0 ~ 5V DC of 0 ~ 10V DC of 4-20mA of RS485 signaal |
| Metten temperatuurbereik | Klant kan meten van de temperatuur bereik te selecteren door te bellen naar schakelaars op printplaat: 0 ~ 50Celsius, -20 ~ 80Celsius, -40 ~ 60Celsius |
| Temperatuur bij opslag | -40..80Celsius |
| Geval | ABS |
| Elektrische aansluiting | Schroef connector Max1.5mm ² |

Product Beelden:



Bestellen gids:

SE-MQ3005, uitgang 0 ~ 5V DC voor vochtigheid & amp; temperatuur beide, zonder LED-display

SE-MQ3105LED, uitgang 0 ~ 5V DC voor vochtigheid & amp; temperatuur beide, met LED-display

SE-MQ3010, uitgang 0 ~ 10V DC voor vochtigheid & amp; temperatuur beide, zonder LED-display

SE-MQ3110LED, uitgang 0 ~ 10V DC voor vochtigheid & amp; temperatuur beide, met LED-display

SE-MQ3020, uitgang 4 ~ 20mA voor luchtvochtigheid & amp; temperatuur beide, zonder LED-display

SE-MQ3120LED, uitgang 4 ~ 20mA voor luchtvochtigheid & amp; temperatuur beide, met LED-display

SE-MQ3485, RS485 signaal voor luchtvochtigheid & amp; temperatuur beide, zonder LED-display

SE-MQ3485LED, RS485 signaal voor luchtvochtigheid & amp; temperatuur beide, met LED-display

[Goedkeuring Certificatie:](#)



Waarom voor ons kiezen:

1. Established in 2005, ongeveer 10 jaar van de geschiedenis;
2. Owns belangrijkste fabrieken, diversificatie van het aanbod van producten en One stop service dienst
3. Certificates van ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach, etc
4. six jaar Gold lid in Alibaba, AliExpress etc
5. Production vermogen meer dan 100 duizend stuks / maand;
6. Monthly exporteren meer dan 50 keer de levering;
7. Exported naar meer dan 20 landen en regio's;
8. We bieden een uitstekende combinatie tussen prijs, kwaliteit & amp; reageren, levering, after-sales!



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation

