

Keystone Jack modular modular do gato 3 de Krone-110 DUAL de 180 graus

O Keystone Jack é projetado para encaixar e retirar facilmente a tomada de parede, o painel de conexão e a caixa de montagem de superfície. Com conectores de deslocamento de isolamento de design especial (IDC), os fios da LAN podem ser terminados sem a ferramenta de perfuração para instalação rápida.

Ele vem com a etiqueta colorida T568A / T568B e está em total conformidade com as especificações ANSI / TIA-568-C.2-2009.

Recursos de produtos:

1. Sem chumbo & Em conformidade com RoHS.
2. Conheça os requisitos de cabeamento ANSI / TIA-568-C.2, ISO / IEC 11801 de 2ª edição e CENELEC EN 50173-1 para desempenho de canal de Categoria 6.
3. Cumprir com os requisitos do ANSI / TIA-1096-A (FCC Parte 68) e requisitos de confiabilidade de IEC 60603-7 para conector de 8 vias RJ45.

Especificações:

Atender aos requisitos da Categoria 6 da TIA / EIA-568-A e TIA / EIA-568-B.

Conheça o TIA / EIA TSB-40

Atende ao Padrão de Cabeamento Genérico ISO / IEC 11801

Conheça o Padrão de Cabeamento Genérico EN50173 da CENELEC

Ângulo: 180 graus

Terminação: Krone 110- DUAL Tipo

Elétrico:

De acordo com a UL 1863

Avaliação atual: 1.5 Amp Max.

Classificação de tensão: 150 Volts

Resistência de contato: 20 m-ohm

Resistência de Isolamento: 500M-ohm

Tensão suportável dielétrica: 1000 V AC RMS, 60Hz 1min

Materiais:

Habitação: PC UL94V-0

IDC: PC UL94V-0, aceite 22-26 AWG Solid Wire.

PCB: FR4 espessura de 1,6 mm (0,04 "), 2 camadas

Contato: PC UI94V-0, 0.45mm (0.018 ") Diâmetro Bronze de fósforo com 3 U" a 50 U "

Chapeamento de ouro na área de contato.

