Product Features:

Características únicas:
Análise Automática de Densidade
Ampliação digital de 200X
Componentes eletrônicos importados
Design elegante apperence
Campo de aplicação:
Têxtil, Indústria do Vestuário, Electrónica de Consumo, Inspecção da Indústria, Instrumento, Cuidados de Saúde, Laboratório, Manutenção e reparação de veículos, Sector automóvel, Inspecção de canos e esgotos, Segurança.
Aplicativo de software no Windows:
software fornece instantâneo, gravação de vídeo, medição e etc

Product Pictures:



Model	SE-S003
Focus	Manual Focus
Focal Distance	3 mm — infinity, customized
Magnification	50 — 200X (continuous zoom)
Sensor	2 MP
Pixels	1600*1200, 640 * 480, 320*240
Video Resolution	Max 640*480
Photo Format	JPEG, BMP
Video Format	WMV, DZC
System	Windows XP SP2 and above, Mac OS X 10.5 and above, Linux
SnapShot	Software control (Windows only)
Date saving	Yes
Mac OSX	Photo Booth or FaceTime
Light Source	LED lights
Port	USB 2.0
Frame Speed	Max 30 frames/second
Material	Metal
Product Size	φ44 mm * 46mm
Gross Weight	600 g
N.W.	200 g
Warranty	1 year
OEM/ODM	Acceptable
Small quantity order	Acceptable

Aplicação:

Conecte o C003 ao computador, coloque-o no objeto e verifique se o logotipo está voltado para o operador.
Clique duas vezes para executar o software
Gire o botão central para ajustar a ampliação adequada
Gire o botão de foco para clarear a imagem; Para tornar a inspeção de densidade precisa e fácil, por favor, mantenha a textura têxtil horizontal e vertical
Defina 3 pontos de amostragem clicando no botão esquerdo; Para ser conveniente para ajustar, por favor escolha intersecções de urdidura e trama e defina o segundo ponto de amostragem no canto. Se os pontos de amostragem não forem ideais, clique com o botão esquerdo para ativá-lo (overstriking), use o mouse para ajuste aproximado ou use a tecla de direção no teclado para ajustes precisos até que as linhas de densidade do computador combinem perfeitamente com o tecido. Os dados atuais mostram a densidade de dobra e densidade de trama na parte direita do software.
Ler imagem: imagem de leitura é apenas para análise dupla para imagens existentes, que são salvas durante a geração de relatórios.Por favor, siga este passo durante a leitura de imagem: selecione imagem- & gt; abrir; Isso pode causar problemas imprevisíveis se clicar duas vezes nas imagens selecionadas.
Nome do cliente e analista. Selecione: lista suspensa e clique no botão esquerdo; Adicione nova: entrada na coluna de nome do cliente e salve pela geração do relatório. Excluir: lista suspensa, selecione e exclua clicando no botão direito
Número do relatório gerado por sistema cronologicamente
Meça Clique no canto inferior direito; após o símbolo mudar para, defina 2 pontos arbitrários

para medir o comprimento. Clique novamente após a medição, o software retornará à condição de análise de densidade.

Approval Certification:

Union Safety Certification Service

EC Declaration of Conformity

EN60335-1:2012

EN62233:2008

Union Safety Certification Service

Declaration of Compliance

RoHS

QUALITY MANAGEMENT SYSTEM CERTIFICATE

Quality Management System

ISO9001: 2008

GB/T 19001-2008

CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE

Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1.Established in 2005, about 10 years of history;

2.Own main factories, supply diversification products and One stop service

3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.

4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc

5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;

6.Monthly export more than 50 times delivery;

7.Exported to more than 20 countries and regions;

8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!