



Umidade digital e sensor de temperatura Modelo: SE-RHT02

PAtrações do roduto:

Saída RHT02 calibrado sinal digital. Ele utiliza exclusivo digital de sinal de coleta de-técnica e sensoriamento de umidade tecnologia, assegurando sua confiabilidade e stability. Its sentindo elementos está conectado com 8-bit computador single-chip.

Cada sensor deste modelo é a temperatura compensada e calibrada em câmara de calibração precisa e para a calibração-coeficiente é guardado no tipo de programa na memória OTP, quando o sensor está detectando, ele vai citar coeficiente da memória.

Tamanho pequeno & amp; baixo consumo de & amp; A distância de transmissão longa (20m) permitir RHT02 para ser adaptado em todos os tipos de ocasiões aplicação duras.

Specs & amp; Descrição:

Fonte de energia:	3.3-5V DC
Sinal de saída:	sinal digital via single-ônibus
Faixa de operação:	Umidade 0-100% de umidade relativa, a temperatura -40 ~ 80Celsius
Precisão:	Umidade + -3% RH (Max + -5% UR), temperatura + -0.5Celsius
Resolução:	Umidade 0,1% RH, temperatura 0.1Celsius
Repetição:	Umidade + -1% RH, temperatura + -0.5Celsius
Tempo de resposta:	Média: 5s
Umidade histerese:	+ -0,5% RH
Estabilidade:	+ -0,5% RH / Ano
Permutabilidade:	totalmente intercambiáveis
Dimensões:	22 * 28 * 5 milímetros

Produto Imagens:



<http://www.selectechcn.com>

Aprovação de Certificação:





Por que escolher-nos:

1. Established em 2005, cerca de 10 anos de história;
2. Owns principais fábricas, produtos de diversificação de fornecimento e serviço de serviço Uma parada
3. Certificates de ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach, etc
4. Six anos membro do ouro no Alibaba, etc AliExpress
5. Production capacidade de mais de 100 mil unidades / mês;
6. Monthly exportar mais de 50 vezes a entrega;
7. Exported para mais de 20 países e regiões;
8. We fornecer uma excelente combinação entre preços, qualidade & amp; responder, entrega, pós-venda!

Order program

Selectech

