



## Humidade & Transmissor de temperatura de parede ou ao ar livre montagem série SE-MQ

### PAtrações do roduto:

Temperatura gama completa compensado! A melhor qualidade e bom preço!

Selectech elemento capacitivo de umidade umidade & base; transmissores de temperatura são a solução ideal para a detecção de umidade relativa e temperatura em aplicações tais como HVAC residencial em & edifícios comerciais.

O elemento transmissor de capacitância base é um dos transmissores mais estáveis e disponíveis sem recalibração necessário, transmissores são temperatura compensada e calibrada.


Transmissores Selectech são livres do problema e precisa com confiabilidade a longo prazo por aplicar HydroProbe exclusivo® tecnologia digital, nossos transmissores são desenvolvidos para a medição de alta precisão de umidade relativa do ar & temperatura e transmissores estão disponíveis para wall & duto & montagem ao ar livre.

Tudo Selectech transmissores pode ser equipado com display LED de classe industrial, LED mostra tanto umidade e temperatura.

### Specs & Descrição:

Fonte de alimentação	12-36V DC
Faixa de Umidade de trabalho	0..100% RH
Umidade elemento sensor	Polymer capacitor umidade
Saída de sinal para a umidade	0 ~ 5V DC ou 10V DC 0 ~ ou 4-20 mA ou sinal RS485
Precisão de umidade	+ -2% RH (10-95% RH, 25Celsius); & Lt; + - 5% de HR (-40..80Celsius)
Repetibilidade	+ -0,3% RH
Histerese	+ -0,3% RH
A sensibilidade da umidade	0,1% de HR
Taxa por ano deriva	+ -0,5% RH
Sensor de temperatura	DS18B20
Precisão de temperatura	+ -0.3Celsius (A 25Celsius)
Saída de temperatura	0 ~ 5V DC ou 10V DC 0 ~ ou 4-20 mA ou sinal RS485
Medição faixa de temperatura	O cliente pode seleccionar faixa de medição de temperatura através da marcação de interruptores na placa PCB: 0 ~ 50Celsius, -20 ~ 80Celsius, -40 ~ 60Celsius
Temperatura de armazenamento	-40..80Celsius
Caso	ABS
Conexão elétrica	Parafuso conector Max1.5mm <sup>2</sup>

### Produto Imagens:



#### **Ordenação guia:**

SE-MQ3005, saída 0 ~ 5V DC para a humidade & temperatura tanto, sem display LED

SE-MQ3105LED, saída 0 ~ 5V DC para a humidade & temperatura tanto, com display LED

SE-MQ3010, saída de 10V DC 0 ~ para a humidade & temperatura tanto, sem display LED

SE-MQ3110LED, saída de 10V DC 0 ~ para a humidade & temperatura tanto, com display LED

SE-MQ3020, saída 4 ~ 20 mA para umidade & temperatura tanto, sem display LED

SE-MQ3120LED, saída 4 ~ 20 mA para umidade & temperatura tanto, com display LED

SE-MQ3485, sinal RS485 para a humidade & temperatura tanto, sem display LED

SE-MQ3485LED, sinal RS485 para a humidade & temperatura tanto, com display LED

**Aprovação de Certificação:**



## Por que escolher-nos:

1. Established em 2005, cerca de 10 anos de história;
2. Owns principais fábricas, produtos de diversificação de fornecimento e serviço de serviço Uma parada
3. Certificates de ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach, etc
4. Six anos membro do ouro no Alibaba, etc AliExpress
5. Production capacidade de mais de 100 mil unidades / mês;
6. Monthly exportar mais de 50 vezes a entrega;
7. Exported para mais de 20 países e regiões;
8. We fornecer uma excelente combinação entre preços, qualidade & amp; responder, entrega, pós-venda!



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation

