

180-градусный Krone-110 DUAL модульный Cat 3 RJ11 Keystone Jack

Keystone Jack спроектирован так, чтобы легко входить и выходить из розетки, патч-панели и корпуса для поверхностного монтажа. Со специальными конструктивными изоляционными разъемами (IDC) кабели LAN могут быть завершены без инструмента пробивки для быстрой установки.

Он поставляется с цветной этикеткой T568A / T568B и полностью соответствует спецификациям ANSI / TIA-568-C.2-2009.

Особенности продукта:

1. Бессвинцовый & Соответствует RoHS.
2. Соблюдайте требования к кабелям ANSI / TIA-568-C.2, ISO / IEC 11801 2 и CENELEC EN 50173-1 для характеристик канала категории 6.
3. Соблюдайте требования ANSI / TIA-1096-A (часть 68 FCC) и требования к надежности IEC 60603-7 для 8-контактного разъема RJ45.

Характеристики:

Соблюдайте требования TIA / EIA-568-A и TIA / EIA-568-B категории 6.

Знакомство с TIA / EIA TSB-40

Соответствие стандарту стандартного кабельного стандарта ISO / IEC 11801

Знакомство с стандартным стандартом кабельной проводки CENELEC EN50173

Угол: 180 градусов

Завершение: Krone- 110- DUAL Тип

Электрические:

Согласно UL 1863

Текущий рейтинг: 1.5 Amp Макс.

Номинальное напряжение: 150 В

Сопротивление контактов: 20 м-ом

Сопротивление изоляции: 500M-ohm

Диэлектрическое выдерживаемое напряжение: 1000 В переменного тока, 60 Гц 1 мин

материалы:

Корпус: ПК UL94V-0

IDC: ПК UL94V-0, принять 22-26 AWG сплошной провод.

PCB: толщина FR4 1,6 мм (0,04 дюйма), 2 слоя

Контакт: PC UI94V-0, 0.45mm (0.018 ") Диаметр Фосфорная бронза с 3 U" до 50 U "

Покрытие золота на поверхности контакта.

