**Product Features:**

Данный продукт является домашней цифровой беспроводной системы безопасности, камера используется технология динамического обнаружения, записи на карту памяти SD. Она может поддерживать один канал для отображения и видео / фото, а также поддержка 4 chnnels для отображения и видео / фото одновременно. Это может быть вручную фото и видео. Или он может быть установлен фотографировать и снимать видео автоматически, когда объект движется, поэтому он может сэкономить много пространства памяти.

2,4 ГГц цифровая технология частоты, дальность передачи до 300 метров на открытой местности, надежной анти помех. Наружная камера проста в установке. Крытый монитор является портативным. Его можно повесить на стену или разместить на столе.

5-дюймовый беспроводной видеодомофон дверной звонок, авто сфотографировать и запись видео посетитель. 300m расстояние, фото + видео авто взять, цифровой беспроводной видео дверь телефонной системы селекторной связи 2.4G дом

* 5 дюймов высокой четкости разрешением ЖК-дисплей, будет построен в батарее.
* Камера используется датчик изображения HD CMOS, встроенный аккумулятор,
* Поддержка одного канала или 4 канала дисплея;
* Поддержка стандарт NTSC / PAL видео выход.
* Поддержка одновременной видео- и звукозаписи;
* Поддержка системы отображения информации (OSD) в экране;
* Поддержка 64G SD-карта.
* Поддержка отображения часов реального времени
* Функция Motion Dection, он может быть установлен в любое время, когда к видео обнаружения движущегося объекта.

## преимущества

* 2.4GHz цифровая беспроводная технология;

* Наблюдение, громкой связи и разговора.

* 5 дюймов высокой четкости разрешением ЖК-дисплей, быть встроенной батареи;

* Поддержка одного канала или 4 канала дисплея;

* Поддержка одновременной видео- и звукозаписи;

* Поддержка карт памяти SD 64 Гб; Поддержка отображения часов в режиме реального времени;

* Функция Motion Dection, оно может быть установлено в любое время на видео, когда обнаружения объект движется, принимают функцию фото, поддержка видео или сфотографировать Функция крышки цикла;

* Поддержка Язык интерфейса 9 стран;

* Камера UESD HD CMOS сенсор изображения, встроенной батареи;

* Поддержка стандарт NTSC / PAL видео выход;

* Экран дисплея хост может быть подключен к компьютеру через кабель USB для воспроизведения музыки / видео на компьютере;

* Infared ночного видения, дополнительные возможности камеры.

* Поддержка системы отображения информации (OSD) в экране;

* Поддержка одного кадра записи видео, вы можете записывать аудио;

## Спецификация

| | | |
|---|---|---|
| **Предметы** | **Камера (дверной звонок)** | **ЖК-экран** |
| **Число эффективных пикселей** | **640x480** | **960x240** |
| **формат видео** | **NTSC / PAL** | **NTSC / PAL** |
| **Частота передачи** | **2400 МГц-2483MHz** | **2400 МГц-2483MHz** |
| **скорость передачи данных** | **3Mbps** | **3Mbps** |
| **Источник питания** | **DC 5V** | **DC 5V** |
| **аккумулятор** | **1.5V 4 * AAA батареи (или заряженной батареи)** | **Батарея 1100mA 4.2V Литий** |
| **Рабочая Температура** | **'- 10°C - 60°C** | **'- 10°C - 60°C** |
| **Рабочая влажность** | **15% ~ 85% относительной влажности** | **15% ~ 85% относительной влажности** |
| **Размер объектива / Размер экрана** | **1/4 CMOS** | **3.5''TFT-LCD** |
| **Дальность передачи** | **100 --- 300M** | **100 --- 300M** |
| **потребляемый ток** | **300mA (макс.)** | **300mA (макс.)** |
| **Память** | | **Micro 64GB карта** |
| **Частота кадров** | **30 кадр / сек** | **30 кадр / сек** |

| | | |
|---|---|---|
| **Рабочая влажность** | **15% ~ 85% относительной влажности** | **15% ~ 85% относительной влажности** |

## Области применения:

Он имеет широкий спектр применений, таких как: склад, торговые центры, безопасности дома, уход за детьми и elderly.It широко используется в отель высокого класса, виллы, офиса, дома, здания и так далее.

**Product Pictures:**

5” Wireless video intercom doorbell

Selectech
http://www.selectechcn.com

## Product Packaging:

Упаковка коробки цвета
1 x камера наружного
1 x монитор 3,5-дюймовый экран Крытый
1 x адаптер переменного тока для наружного зарядного устройства камеры (спецификации дополнительный источник питания)
1 x адаптер переменного тока для внутреннего монитора (опционально характеристики источника питания)
1 x 1100mA 4.2V литиевая батарея для ЖК-экрана
1 x Руководство пользователя - Английский
Упакованный вес: 0.48kg
Размер упаковки: 20X18.3X7.5CM

http://www.selectechcn.com

## Approval Certification:

Union Safety Certification Service

*Declaration of Compliance*

Applicant : Selectech Electronics co.,Ltd

Address : No.55, Renhe Road, Renhe Town, Baiyun District, Guangzhou, China

Product : Humidity & temp Sensor

Model No. : AM2301/AM2302/AM2303/AM2305/AM2306/AM2321

Input Ratings : 3.5-5.5V

Ref. Test Report : 16002483 001

This is to certify that , on the basis of the tests undertaken as report no.: 16002483 001, use the submitted sample of the above item complies with:

2011/65/EU

2000/9/16/EC

**RoHS**

Signed and on behalf of

Union safety Certification Service

## Why Choose US :

Our goal is to provide customers products of high quality, competitive price, and superior services.

1.Established in 2005, about 10 years of history;

2.Own main factories, supply diversification products and One stop service

3.Certificates of ISO9001, UL, CE, EMC,CQC,RoHS,Reach,etc.

4.Six years Gold member in Alibaba, Aliexpress etc

5.Production capability more than 100 thousands pcs/ month;

6.Monthly export more than 50 times delivery;

7.Exported to more than 20 countries and regions;

8.We provide an excellent combination between prices, quality & respond,delivery,after-sales!