



Цифровой Датчик влажности и температуры Модель: SE-RHT02

Продукт Особенности:

Выход RHT02 откалиброван цифровой сигнал. Он использует эксклюзивную цифрового сигнала сбора-техника и технологии влажочувствительных, уверяя его надежность и stability. Its Чувствительные элементы связано с 8-разрядный однокристалльный микроконтроллер-. Каждый датчик этой модели имеет температурную компенсацию и калибровку в точной калибровки камеры и калибровки-коэффициент будет сохранен в виде программы в OTP памяти, когда датчик обнаружения, он будет цитировать коэффициент из памяти. Малый размер и усилитель; низкое потребление и усилитель; Расстояние долго передачи (20 м) позволяют RHT02 быть подходит на все виды Суровые случаи применения.

Характеристики и усилитель; Описание:

Источник питания:	3.3-5V постоянного тока
Выходной сигнал:	Цифровой сигнал помощью одного-автобуса
Рабочий диапазон:	влажность 0-100% RH, температура -40 ~ 80Celsius
Точность:	влажность + -3% RH (Max + -5% относительной влажности), температура + -0.5Celsius
Разрешение:	влажность 0,1% относительной влажности, Температура 0.1Celsius
Повторяемость:	влажность + -1% относительной влажности, температура + -0.5Celsius
Время отклика:	Средние: 5s
Влажность гистерезис:	+ -0.5% Относительной влажности
Стабильность:	+ -0.5% RH / год
Взаимозаменяемость:	полностью взаимозаменяемы
Размеры:	22 * 28 * 5 мм

Продукт Фотографии:



<http://www.selectechcn.com>

Утверждение Сертификация:





Почему выбрали нас:

1. Established в 2005 году, около 10 лет истории;
2. Owns основные заводы, диверсификации поставок продукции и услуг службы Одна остановка
3. Certificates из ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach, и т.д.
4. Six лет золото членом Alibaba, Aliexpress и т.д.
5. Production возможность более чем 100 тыс шт / месяц;
6. Monthly экспортировать более чем в 50 раз доставку;
7. Exported в более чем 20 странах и регионах;
8. We обеспечивают отличную комбинацию между цены, качество и усилителя; ответить, доставка, сервисное!

Order program

Selectech

