



Влажность и усилитель; Датчик температуры для настенного или на открытом воздухе Монтаж серии SE-MQ

Product Особенности:

Температура Полный спектр компенсируется! Лучшее качество и хорошая цена!

Selectech элемент емкостной влажности на основе влажности и усилитель; датчики температуры являются идеальным решением для обнаружения относительной влажности и температуры в приложениях, таких как HVAC в жилых и усилителя; коммерческих зданий.

Передатчик емкость элементов на основе является одним из наиболее стабильных передатчиков доступны и не требуется калибровка, Передатчики с температурной компенсацией и откалиброван.

Selectech передатчики без проблем и точно с долгосрочной надежности по применяют уникальную HydroProbe® цифровые технологии, наши передатчики разработаны для высокоточного измерения относительной влажности и усилитель; температура и передатчики для стены и усилителя; канал и усилитель; открытый монтаж.

Все Selectech передатчики могут быть оснащены промышленного класса светодиодный дисплей, индикатор показывает как влажность и температура.

Характеристики и усилитель; Описание:

Источник питания	12-36V DC
Влажность рабочий диапазон	0..100% RH
Влажность чувствительный элемент	Полимер влажность конденсатор
Выход сигнала для влажности	0 ~ 5 В постоянного тока или 0 ~ 10V DC или 4-20 mA или RS485, сигнал
Точность влажности	+ -2% Относительной влажности (10-95% относительной влажности, 25Celsius); & Lt; + - 5% относительной влажности (-40..80Celsius)
Стабильность	+ -0.3% Относительной влажности
Гистерезис	+ -0.3% Относительной влажности
Чувствительность влажности	0,1% относительной влажности
Скорость дрейфа в год	+ -0.5% Относительной влажности
Датчик температуры	DS18B20
Точность температуры	+ -0.3Celsius (В 25Celsius)
Выход для температуры	0 ~ 5 В постоянного тока или 0 ~ 10V DC или 4-20 mA или RS485, сигнал
Измерение диапазон температур	Клиент может выбрать измерительный диапазон температур, набрав переключателей на печатной плате: 0 ~ 50Celsius, -20 ~ 80Celsius, -40 ~ 60Celsius
Диапазон температуры хранения	-40..80Celsius
Дело	ABS

Электрическое
соединение

Винтовой соединитель Max1.5mm²

Продукт Фотографии:



<http://www.selectechcn.com>

Инструкция для заказа:

SE-MQ3005, выход 0 ~ 5V DC для влажности и усилитель; Температура и без светодиодный дисплей
SE-MQ3105LED, выход 0 ~ 5V DC для влажности и усилитель; Температура обоих, с дисплеем LED

SE-MQ3010, выход 0 ~ 10V постоянного тока для влажности и усилитель; Температура и без светодиодный дисплей

SE-MQ3110LED, выход 0 ~ 10V постоянного тока для влажности и усилитель; Температура обоих, с дисплеем LED

SE-MQ3020, выход 4 ~ 20 mA для влажности и усилитель; Температура и без светодиодный дисплей
SE-MQ3120LED, выход 4 ~ 20 mA для влажности и усилитель; Температура обоих, с дисплеем LED

SE-MQ3485, RS485, сигнал для влажности и усилитель; Температура и без светодиодный дисплей
SE-MQ3485LED, RS485, сигнал для влажности и усилитель; Температура обоих, с дисплеем LED

Утверждение Сертификация:



Почему выбрали нас:

- Established в 2005 году, около 10 лет истории;
- Owns основные заводы, диверсификации поставок продукции и услуг службы Одна остановка
- Certificates из ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach, и т.д.
- Six лет золото членом Alibaba, Aliexpress и т.д.
- Production возможность более чем 100 тыс шт / месяц;
- Monthly экспортовать более чем в 50 раз доставку;
- Exported в более чем 20 странах и регионах;
- We обеспечивают отличную комбинацию между ценами, качество и усилителя; ответить, доставка, сервисное!

Order program

Selectech



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation

