



Влажность и температура датчика / передатчика для настенного монтажа с ЖК-дисплеем Серия SE MVT

Product Особенности:

Температура Полный спектр компенсируется! Лучшее качество и хорошая цена!

Selectech элемент емкостной влажности на основе влажности и усилитель; датчики температуры являются идеальным решением для обнаружения относительной влажности и температуры в приложениях, таких как HVAC в жилых и усилителя; коммерческих зданий.

Передатчик емкость элементов на основе является одним из наиболее стабильных передатчиков доступны и не требуется калибровка, Передатчики с температурной компенсацией и откалиброван.

Selectech передатчики без проблем и точно с долгосрочной надежности по применяют уникальную HydroProbe® цифровые технологии, наши передатчики разработаны для высокоточного измерения относительной влажности и усилитель; температура и передатчики для стены и усилителя; канал и усилитель; открытый монтаж.

Все Selectech передатчики могут быть оснащены промышленного класса светодиодный дисплей, индикатор показывает как влажность и температура.

Характеристики и усилитель; Описание:

Источник питания	12-36V DC
Влажность Рабочий диапазон	0..100% RH
Влажность чувствительный элемент	Полимер влажность конденсатор
Выход сигнала для влажности	0 ~ 5 В постоянного тока или 0 ~ 10 постоянного тока или 4-20 mA или RS485, сигнал
Точность влажности	+ -2% Относительной влажности (RH 10-95%, 25Celsius); & Lt; + - 5% относительной влажности (-40..80Celsius)
Стабильность	+ -0.3% Относительной влажности
Гистерезис	+ -0.3% Относительной влажности
Чувствительность влажности	0,1% относительной влажности
Скорость дрейфа в год	+ -0.5% Относительной влажности
Датчик температуры	DS18B20
Точность температуры	+ -0.3Celsius (B 25Celsius)
Выход для температуры	0 ~ 5 В постоянного тока или 0 ~ 10 постоянного тока или 4-20 mA или RS485, сигнал
Измерение диапазон температур	Клиент может выбрать измерительный диапазон температур, набрав переключателей на печатной плате: 0 ~ 50Celsius, -20 ~ 80Celsius, -40 ~ 60Celsius
Диапазон температуры хранения	-40..80Celsius
Дело	ABS

Электрическое подключение

Винтовой соединитель Max1.5mm²

Продукт Картинки:



Инструкция для заказа:

SE-MW3005, выход 0 ~ 5V DC для влажности и усилитель; Температура и без ЖК-дисплея

SE-MW3105LCD, выход 0 ~ 5V DC для влажности и усилитель; Температура обоих, с ЖК-дисплеем

SE-MW3010, выход 0 ~ 10V постоянного тока для влажности и усилитель; Температура и без ЖК-дисплея

SE-MW3110LCD, выход 0 ~ 10V постоянного тока для влажности и усилитель; Температура обоих, с ЖК-дисплеем

SE-MW3020, выход 4 ~ 20 mA для влажности и усилитель; Температура и без ЖК-дисплея

SE-MW3120LCD, выход 4 ~ 20 mA для влажности и усилитель; Температура обоих, с ЖК-дисплеем

SE-MW3485, RS485, сигнал для влажности и усилитель; Температура и без ЖК-дисплея

SE-MW3485LCD, RS485, сигнал для влажности и усилитель; Температура обоих, с ЖК-дисплеем

Утверждение Сертификация:



Почему выбрали нас :

- 1.Established в 2005 году, около 10 лет истории;
- 2.Owns основные заводы, диверсификации поставок продукции и Обслуживание Одна остановка
- 3.Certificates из ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach, и т.д.
- 4.Six лет золото членом Alibaba, Aliexpress и т.д.
- 5.Production возможность более чем 100 тыс шт / месяц;
- 6.Monthly экспортовать больше, чем в 50 раз доставку;
- 7.Exported в более чем 20 странах и регионах;
- 8.We обеспечивают отличную комбинацию между ценами, качество и усилителя; ответить, доставка, сервисное!

Order program

Selectech



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation

