**Влажность и температура датчика / передатчика для настенного монтажа без дисплея серии SE-MBт**

## PRoduct Особенности:

Температура Полный спектр компенсируется! Лучшее качество и хорошая цена!
Selectech элемент емкостной влажности на основе влажности и усилитель; датчики температуры являются идеальным решением для обнаружения относительной влажности и температуры в приложениях, таких как HVAC в жилых и усилителя; коммерческих зданий.
Передатчик емкость элементов на основе является одним из наиболее стабильных передатчиков доступны и не требуется калибровка, Передатчики с температурной компенсацией и откалиброван.

Selectech передатчики без проблем и точно с долгосрочной надежности по применяют уникальную HydroProbe® цифровые технологии, наши передатчики разработаны для высокоточного измерения относительной влажности и усилитель; температура и передатчики для стены и усилителя; канал и усилитель; открытый монтаж.
Все Selectech передатчики могут быть оснащены промышленного класса светодиодный дисплей, индикатор показывает как влажность и температура.

## Характеристики и усилитель; Описание:

| | |
|---|---|
| Источник питания | 12-36V DC |
| Влажность Рабочий диапазон | 0..100% RH |
| Влажность чувствительный элемент | Полимер влажность конденсатор |
| Выход сигнала для влажности | 0 ~ 5 В постоянного тока или 0 ~ 10 постоянного тока или 4-20 мА или RS485, сигнал |
| Точность влажности | + -2% Относительной влажности (RH 10-95%, 25Celsius); & Lt; + - 5% относительной влажности (-40..80Celsius) |
| Стабильность | + -0.3% Относительной влажности |
| Гистерезис | + -0.3% Относительной влажности |
| Чувствительность влажности | 0,1% относительной влажности |
| Скорость дрейфа в год | + -0.5% Относительной влажности |
| Датчик температуры | DS18B20 |
| Точность температуры | + -0.3Celsius (В 25Celsius) |
| Выход для температуры | 0 ~ 5 В постоянного тока или 0 ~ 10 постоянного тока или 4-20 мА или RS485, сигнал |
| Измерение диапазон температур | Клиент может выбрать измерительный диапазон температур, набрав переключателей на печатной плате: 0 ~ 50Celsius, -20 ~ 80Celsius, -40 ~ 60Celsius |
| Диапазон температуры хранения | -40..80Celsius |
| Дело | ABS |
| Электрическое подключение | Винтовой соединитель Max1.5mm$^2$ |

## Продукт Картинки:

## Инструкция для заказа:

SE-MW3005, выход 0 ~ 5V DC для влажности и усилитель; Температура и без ЖК-дисплея
SE-MW3105LCD, выход 0 ~ 5V DC для влажности и усилитель; Температура обоих, с ЖК-дисплеем

SE-MW3010, выход 0 ~ 10V постоянного тока для влажности и усилитель; Температура и без ЖК-дисплея
SE-MW3110LCD, выход 0 ~ 10V постоянного тока для влажности и усилитель; Температура обоих, с ЖК-дисплеем

SE-MW3020, выход 4 ~ 20 мА для влажности и усилитель; Температура и без ЖК-дисплея
SE-MW3120LCD, выход 4 ~ 20 мА для влажности и усилитель; Температура обоих, с ЖК-дисплеем

SE-MW3485, RS485, сигнал для влажности и усилитель; Температура и без ЖК-дисплея
SE-MW3485LCD, RS485, сигнал для влажности и усилитель; Температура обоих, с ЖК-дисплеем

Утверждение Сертификация:

## Почему выбрали нас :

1.Established в 2005 году, около 10 лет истории;
2.Owns основные заводы, диверсификации поставок продукции и Обслуживание Одна остановка
3.Certificates из ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach, и т.д.
4.Six лет золото членом Alibaba, Aliexpress и т.д.
5.Production возможность более чем 100 тыс шт / месяц;
6.Monthly экспортировать больше, чем в 50 раз доставку;
7.Exported в более чем 20 странах и регионах;
8.We обеспечивают отличную комбинацию между цены, качество и усилителя; ответить, доставка, сервисное!

# Order program