



Влажность и температура передатчика для воздуховодов Монтаж без дисплея серии SE-MF

PRoduct Особенности:

Температура Полный спектр компенсируется! Лучшее качество и хорошая цена!

Selectech элемент емкостной влажности на основе влажности и усилитель; датчики температуры являются идеальным решением для обнаружения относительной влажности и температуры в приложениях, таких как HVAC в жилых и усилителя; коммерческих зданий.

Передатчик емкость элементов на основе является одним из наиболее стабильных передатчиков доступны и не требуется калибровка, Передатчики с температурной компенсацией и откалиброван.

Selectech передатчики без проблем и точно с долгосрочной надежности по применяют уникальную HydroProbe® цифровые технологии, наши передатчики разработаны для высокоточного измерения относительной влажности и усилитель; температура и передатчики для стены и усилителя; канал и усилитель; открытый монтаж.

Все Selectech передатчики могут быть оснащены промышленного класса светодиодный дисплей, индикатор показывает как влажность и температура.

Характеристики и усилитель; Описание:

Источник питания	12-36V DC
Влажность Рабочий диапазон	0..100% RH
Влажность чувствительный элемент	Полимер влажность конденсатор
Выход сигнала для влажности	0 ~ 5 В постоянного тока или 0 ~ 10 постоянного тока или 4-20 мА или RS485, сигнал
Точность влажности	+ -2% Относительной влажности (RH 10-95%, 25Celsius); & Lt; + - 5% относительной влажности (-40..80Celsius)
Стабильность	+ -0.3% Относительной влажности
Гистерезис	+ -0.3% Относительной влажности
Чувствительность влажности	0,1% относительной влажности
Скорость дрейфа в год	+ -0.5% Относительной влажности
Датчик температуры	DS18B20
Точность температуры	+ -0.3Celsius (B 25Celsius)
Выход для температуры	0 ~ 5 В постоянного тока или 0 ~ 10 постоянного тока или 4-20 мА или RS485, сигнал
Измерение диапазон температур	Клиент может выбрать измерительный диапазон температур, набрав переключателей на печатной плате: 0 ~ 50Celsius, -20 ~ 80Celsius, -40 ~ 60Celsius
Диапазон температуры хранения	-40..80Celsius
Дело	ABS
Электрическое подключение	Винтовой соединитель Max1.5mm ²

Продукт Картинки:



Инструкция для заказа:

SE-MF3005, выход 0 ~ 5V DC для влажности и усилитель; Температура и без светодиодного дисплея
SE-MF3105LED, выход 0 ~ 5V DC для влажности и усилитель; Температура и с светодиодным дисплеем

SE-MF3010, выход 0 ~ 10V постоянного тока для влажности и усилитель; Температура и без светодиодного дисплея

SE-MF3110LED, выход 0 ~ 10V постоянного тока для влажности и усилитель; Температура и с светодиодным дисплеем

SE-MF3020, выход 4 ~ 20 mA для влажности и усилитель; Температура и без светодиодного дисплея

SE-MF3120LED, выход 4 ~ 20 mA для влажности и усилитель; Температура и с светодиодным дисплеем

SE-MF3485, RS485, сигнал для влажности и усилитель; Температура и без светодиодного дисплея

SE-MF3485LED, RS485, сигнал для влажности и усилитель; Температура и с светодиодным дисплеем

Утверждение Сертификация:



Почему выбрали нас :

1. Established в 2005 году, около 10 лет истории;
2. Owns основные заводы, диверсификации поставок продукции и Обслуживание Одна остановка
3. Certificates из ISO9001, UL, CE, SGS, EMC, CQC, Reach, и т.д.
4. Six лет золото членом Alibaba, Aliexpress и т.д.
5. Production возможность более чем 100 тыс шт / месяц;
6. Monthly экспортировать больше, чем в 50 раз доставку;
7. Exported в более чем 20 странах и регионах;
8. We обеспечивают отличную комбинацию между цены, качество и усилителя; ответить, доставка, сервисное!



send us inquiry



receive our quotation



negotiate details



mass production



sign contract / deposit



confirm the sample



cargo ready



balance / delivery



further cooperation

